

8. ELLENŐRZÉSEN ALAPULÓ SZOLGÁLTATÁSI SZINT MEGÁLLAPODÁS, VALAMINT A SZOLGÁLTATÁSI SZINT MÉRÉSÉNEK SZABÁLYAI

I. Alapelvek

- I.1. Megrendelő az elvárt szolgáltatási szinteket szegmensenként és szolgáltatási paramétercsoportonként határozza meg, és méri. Az állomások és megállóhelyek (a továbbiakban szolgálati helyek), valamint a vonatok aktuális menetrendi évre vonatkozó szegmensenkénti elsorolását ezen melléklet 9.A és 9.B számú Függeléke tartalmazza.
- I.1.1. Feláras országos szegmensbe tartoznak az InterCity, az Expressz és a belföldi forgalomban igénybe vehető EuroCity, EuroNight, Railjet és Railjet express vonatok, valamint azok a szolgálati helyek, melyeken legalább 3 pár feláras országos besorolású vonat utascsere céljából megáll.
- I.1.2. Elővárosi szegmensbe tartoznak azok a Budapest vonzástérzetében közlekedő vonatok, amelyek a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban Sztv.) szerinti szolgáltatást nyújtják, valamint az elővárosi szolgáltatásra vonatkozó többlet szolgáltatások alapján a Megrendelő ebben a kategóriában jóváhagy, továbbá azok a szolgálati helyek, amelyek nem tartoznak a feláras országos besorolás alá, de az elővárosi vonatok utascsere céljából azokon megállnak.
- I.1.3. Országos szegmensbe tartoznak azok a vonatok, amelyek az Sztv. alapján legalább 100 km távolságra, megyehatárt átlépve közlekednek, vagy a Megrendelő ebbe a szegmensbe sorol, továbbá azok a szolgálati helyek, amelyeken legalább 3 pár országos besorolású vonat megáll, de nem tartoznak sem az elővárosi, sem a feláras országos szegmensbe.
- I.1.4. Regionális szegmensbe a legfeljebb 100 km távolságra közlekedő, legfeljebb egy megyehatárt átlépő vonatok, vagy a Megrendelő által ebbe a szegmensbe sorolt vonatok, továbbá az előző három szegmens egyikébe sem tartozó vonatok, és szolgálati helyek.
- I.2. A szolgáltatási szint az 5 paraméter (Tisztaság és higiénia, Utastájékoztatás, Utaskiszolgálás, Személyzet, Menetrendszerőség) és azok súlyozott összegének szegmensenként (feláras országos, elővárosi, országos, regionális) külön-külön, egy-egy százalékban kifejezett, számszerű értéke.
- I.3. A szolgáltatási szintbe nem tartoznak bele a vis maior esetek által okozott elvárt szolgáltatási szinttől való elmaradások, de a vis maior bekövetkezésének bizonyítása a Szolgáltatót terheli.
- I.4. Szolgáltató a szerződés e mellékletében meghatározott minőségi paraméterek teljesülésére az itt leírtaknak megfelelően szolgáltatói méréseket végez, azok eredményeit dokumentálja és visszakereshető módon 3 évig megőrzi.
- I.5. Az akadálymentesség mérése a vasúti személyszállítást igénybe vevő fogyatékkal élő és csökkent mozgásképességű személyek jogainak biztosításával kapcsolatos ellenőrzés. Kiterjed a mozgássérültek, látássérültek, hallássérültek számára nyújtott és elérhető szolgáltatások ellenőrzésére valamennyi jármű és szolgálati hely esetében.
- I.6. Szolgáltató belső működését, szabályzatait úgy alakítja ki, hogy az egyes minőségi paraméterek tekintetében egyértelműen megállapítható legyen a személyi és/vagy társasági felelősség. A Szolgáltató szerződött partnereivel olyan jogviszonyt alakít ki, amely lehetővé teszi, hogy kérésére segítségére legyenek egy-egy hiányosság kivizsgálásában és a szükséges intézkedések meghozatalában.
- I.7. A minőségcélok elérése nem történhet a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó jogszabályok, ezek közül kiemelten is a munkavégzéssel kapcsolatos és a vasúti közlekedésre vonatkozó szabályok megszegése árán.

I.8. A mérések során az ellenőrzött paraméterre „0”, „1”, „2” és „X” értékek adhatók. „0” jelenti az előírások nem teljesítését, „1” jelenti a részbeni teljesítést, míg „2” a teljes megfelelést. „X” érték akkor adható, ha valamely mérési paraméter nem mérhető vagy nem követelmény, illetve semmilyen módon nem értelmezhető a mérendő járműre, létesítményre, tárgyra, vagy az ellenőrzés akadályokba ütközik.

I.9. A mérések eredményeinek minőségi szintértékei az alábbiak szerint alakulnak:

Mérési érték	Minőségi szintérték
2	100%
1	75%
0	0%

I.10. A mérési rendszer működtetése során a mintavétel tervezésekor egyszerre kell törekedni az időbeli és térbeli reprezentativitásra, valamint a mérések időhatékony elvégzését lehetővé tevő munkaszervezésre.

I.11. A mérések végrehajtásakor a mérés közben, illetve a mérés hatására a szolgáltatásban bekövetkező változásokat (pl. iránytábla csere, hangos utastájékoztató ellenőrzés előtti elmaradása, és ellenőrzés utáni megkezdése) az értékeléskor figyelmen kívül kell hagyni, és az eredeti állapotnak megfelelően kell a minőséget rögzíteni.

I.12. Amennyiben a Szolgáltató a saját felelősségi körébe tartozó szolgáltatás végrehajtásával mást bíz meg, a szolgáltatás e melléklet keretében ellenőrizhető és ellenőrizendő kell, hogy legyen. Ilyen esetben a Szolgáltató szolgáltatásminőséggel kapcsolatos felelőssége az általa megbízott más szereplők jelenlététől függetlenül fennáll. Más, általa megbízott szereplők jelenléte esetén a Szolgáltatónak biztosítania (biztosíttatnia) kell a mérések akadálytalan lebonyolítását.

I.13. Az értékelés során a szolgáltatással kapcsolatban tapasztalt jelenségeket elsősorban az igénybe vevő utas szempontjából kell megközelíteni, kerülni kell a vasútüzemeltetési szempontokból kiinduló megközelítést.

I.14. Fogalom meghatározások

Mérési paraméter: a Megrendelői elvárásokban követelményként meghatározott elemek csoportja (Tisztaság és higiénia, Utastájékoztató, Utaskiszolgálás, Személyzet, Menetrendszerőség).

Mérési hely, csatorna: a szolgálati helyek, vonatok, valamint a járművek és információs csatornák, ahol a mérés történik (Jármű/vonat, szolgálati hely, internet, telefon).

Mérési elem: a szolgálati helyek, vonatok, valamint a járművek azon részei, jellemzői melyekre a Közszolgáltatási szerződés elvárásokat határoz meg (pl. padló, ülés, üléshezát, összesítő vizuális utastájékoztató).

I.15. Amennyiben a Közszolgáltatási szerződés kiadását követően a nyújtott szolgáltatások felelősségi köreit illetően változás történik (pl.: szolgálati helyek), a felek e melléklet vonatkozó előírásait közösen felülvizsgálják.

II. Megrendelői elvárások

II.1. Tisztaságra és higiéniára vonatkozó Megrendelői elvárások

- II.1.1. A Szolgáltató a közszolgáltatást végző járműveit tiszta állapotban közlekedtetni, szolgálati helyeit tiszta állapotban tartja.
- II.1.2. **Járművek esetén** a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró, egészségkárosító, ragadó szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, darabos hulladékot. Az egyes járműveken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának.
- II.1.2.1. Kocsiszekrény és a feljáróajtók külső felülete: a jármű külső elszennyeződésének mértéke, figyelembe véve a jármű műszaki állapotát, nem haladja meg az igénybevétel okozta elfogadható mértéket.
- II.1.2.2. Ablakok kívül-belül: nincsenek ragadó foltok, és nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- II.1.2.3. Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, a padló elszennyeződése, figyelembe véve a kocszi műszaki állapotát, nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- II.1.2.4. Ülések, csomagtartók, asztalok, árnyékolás: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincsen hátrahagyott szemét. Csomagtartó mentes a csomagok tisztaságát rontó szennyeződéstől.
- II.1.2.5. Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződéscsokk (kivétel az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem szennyezi az utas ruházatát).
- II.1.2.6. Falak: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsokk (kivétel az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem szennyezi az utas ruházatát). A látható szennyeződés mértéke – figyelembe véve a kocszi műszaki állapotát – nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- II.1.2.7. Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve a kocszi műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó szokásos mértéket.
- II.1.2.8. Lámpák: a lámpatest tiszta, a lámpabura nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen befolyásoló szennyeződést.
- II.1.2.9. Kapaszkodók, ajtók kilincsek, illetve ajtónyitó nyomógombok: nem tartalmaznak látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést. Az elszennyeződés, figyelembe véve a kocszi műszaki állapotát, nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- II.1.2.10. WC: szappannal, vízzel, WC-papírral, kéztörlővel fel van töltve, vagy kézszáritóval, továbbá ruhaakasztóval fel van szerelve. A WC-kagyló, WC ülőke, tükör, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése nem haladja meg az igénybevételből adódó, és padló esetén az időjárás okozta szokásos mértéket, figyelembe véve a kocszi konstrukcióját és műszaki állapotát, valamint az állomás infrastrukturális adottságait. (Amennyiben fagypontra alatti hőmérséklet miatt Szolgáltató a kocsik műszaki kiépítettsége, továbbá az állomási tárolási technológia figyelembe vételével a vízfeltöltés és a szappanfelöltés korlátozásáról Megrendelőnek bejelentést tesz, az erre vonatkozó kötelezettség alól mentesül. A mentesség a korlátozás feloldásának bejelentéséig érvényes.) A WC csésze, ülőke nem szennyezett, ragadó foltoktól, hulladékoktól mentes. A WC világítás hiánya esetén (ablaktalan WC, illetve sötétben történő mérés) a WC nem rendelkezésre állónak minősül, a további utaskiszolgálási és tisztasági paraméterek ellenőrzése nem kivitelezhető, a Szolgáltató az erre vonatkozó kötelezettség alól mentesül.

- II.1.2.11. Jelek, feliratok, órák: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- II.1.2.12. Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel csak az esztétikai folt (kopás), amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve a kocsikonstrukcióját és műszaki állapotát.
- II.1.2.13. Előtterek, oldalfalak: a padlón nincs darabos szemét, hozzáragadt szennyeződés, az oldalfalak szennyeződéstől mentesek, kivétel az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem szennyezi az utas ruházatát.
- II.1.3. **Szolgálati helyek esetén** a megkívánt tisztaság általános jellemzője az, hogy a vizsgált elem mentes legyen zavaró szennyeződéstől, valamint az érintkezési felület ne tartalmazzon rászáradt foltokat, szemetet. Az egyes szolgálati helyeken található elemeket a következő esetekben nevezzük tisztának.
- II.1.3.1. Ablakok kívülről-belül: nincs kilátást zavaró szennyeződés.
- II.1.3.2. Padló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, a padló elszennyeződése - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- II.1.3.3. Ülések és padok: nincsenek ragadó/elszínező foltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), nincs egyéb hátrahagyott szemét; a pad, ülés elszennyeződése - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket.
- II.1.3.4. Szeméttárolók: maximum színültig van tele, nincsenek rajta ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).
- II.1.3.5. Falak, oszlopok: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel, csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételnek és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket.
- II.1.3.6. Mennyezet: a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevételnek megfelelő szokásos mértéket figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.
- II.1.3.7. Lámpák: a lámpabura nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen (megvilágítási határértékhez mérten) befolyásoló szennyeződést.
- II.1.3.8. WC: a WC-kagyló, ülőke, tükör, mosdókagyló, padló, falak elszennyeződése - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó és az időjárás okozta szokásos mértéket. A mellékhelyiség WC papírral, szappannal, kéztörölővel fel van töltve, vagy kézszáritóval fel van szerelve, WC-nek csak a vízöblítéses angol WC tekintendő.
- II.1.3.9. Peron: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, gyomnövények, hó-, jég- és csúszásmentes, síkosságmentesítő anyagoktól mentes a jeges időszak után.
- II.1.3.10. Peronnal érintkező vágányzat: nincs eldobált szemét, gyomnövények.
- II.1.3.11. Jelek, feliratok, óra: nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.
- II.1.3.12. Ajtók és kilincsek: ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződésfoltok (kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, a kilincs nem tartalmaz látható vagy tapintással érzékelhető szennyeződést, figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát.

- II.1.3.13. A Szolgáltató kezelésében lévő utasforgalmi útvonalak: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, hó-, jég- és csúszásmentes.
- II.1.3.14. Kerékpártároló: nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, esztétikailag zavaró, egybefüggő gyomnövényes terület, hó-, jég- és csúszásmentes.
- II.1.4. **A Megrendelő a tisztaságra és higiénéjére vonatkozóan százalékos értékben mért elvárásokat fogalmaz meg szegmensenként a Szolgáltató felé. Az elvárások meghatározása a szerződés megkötését követő menetrendi évekre vonatkozóan az adott menetrendi évben történő mérések eredményei, továbbá a szerződésben vagy záradékában rögzített értékek alapján történik.**

II. 2. Menetrendszerúségre vonatkozó Megrendelői elvárások

- II.2.1. Szolgáltató vonatait a menetrendnek megfelelően, pontosan közlekedteti.
- II.2.2. Pontosnak akkor minősül egy vonat, ha a tényleges indulási vagy érkezési időpont a menetrendben meghirdetethez képesti késése legfeljebb 5 perc (0-5'59") a mért szolgálati hely(ek)en, továbbá egyik mért szolgálati helyről sem indul el a vonat a menetrendben meghirdetett időpontnál korábban. Indulásnak a fel- és leszállóhelyről való indulást, míg érkezésnek a fel- és leszállóhelyen történő megállást nevezzük.
- II.2.3. **A Megrendelő a menetrendszerúségre vonatkozóan százalékos értékben mért elvárásokat fogalmaz meg szegmensenként a Szolgáltató felé. Az elvárások meghatározása a szerződés megkötését követő menetrendi évekre vonatkozóan a megelőző menetrendi évben történő mérések eredményei, továbbá a szerződésben vagy záradékában rögzített érték alapján történik.**
- II.2.4. Azon vonatok esetében, melyek a közforgalmú menetrendben felszállás céljából nem kerülnek meghirdetésre és csak leszállás céljából állnak meg, szolgáltatás minőségének ellenőrzése alkalmával korábbi indítás során a menetrendszerűség nem minősül negatívan. A Szolgáltatónak tájékoztatási kötelezettsége van az érintett vonatokról a Megrendelő és annak megbízottja részére, amennyiben ilyen belső rendelkezés kiadására kerül sor.

II.3. Utastájékoztatásra vonatkozó Megrendelői elvárások

- II.3.1. A közszolgáltatást végző, hangos utastájékoztató rendszerrel és/vagy fedélzeti kijelzővel felszerelt **járműveken** és a közszolgáltatásban érintett hangos utastájékoztató rendszerrel és/vagy vizuális utastájékoztatóval felszerelt **szolgálati helyeken** a Szolgáltató érthetően és olvashatóan biztosítja az utasok számára az utazáshoz szükséges információkat, beleértve a csatlakozó vonatokra való átszállás lehetőségeit is.
- II.3.2. A Szolgáltatónak a közszolgáltatást végző **járműveken** a következő utastájékoztatási eszközöket kell megfelelően használnia.
- II.3.2.1. Feláras országos szegmens esetén: viszonylatra vonatkozó külső feliratozás és kocsiszám-megjelölés (táblán és/vagy kijelzőn, 2-4 db/kocsi a kialakítástól függően), hangos utastájékoztatás, fedélzeti kijelző.
- II.3.2.2. Elővárosi szegmens esetén: viszonylatra vonatkozó külső feliratozás oldalanként és vonatonként legalább 2 db (iránytáblán vagy kijelzőn - kivéve, ha a jármű konstrukciósan kevesebb iránytábla-tartóval vagy kijelzővel felszerelt), hangos utastájékoztatás, fedélzeti kijelző.
- II.3.2.3. Országos szegmens esetén: viszonylatra vonatkozó külső feliratozás legalább 2 db oldalanként és vonatonként vagy eltérő viszonylatonként, kocsi csoportonként (iránytáblán vagy kijelzőn); kivéve, ha a jármű konstrukciósan kevesebb iránytábla-tartóval vagy kijelzővel felszerelt.
- II.3.2.4. Regionális szegmens esetén: viszonylatra vonatkozó külső feliratozás legalább 2 db oldalanként és vonatonként és eltérő viszonylatonként, kocsi csoportonként (iránytáblán vagy kijelzőn); kivéve, ha a jármű konstrukciósan kevesebb iránytábla-tartóval vagy kijelzővel felszerelt.

- II.3.3. Az előző pontban meghatározott utastájékoztató eszközök megfelelő használata a járműveken a következőket jelenti.
- II.3.3.1. Az iránytáblának vagy külső kijelzőnek egyértelműen tartalmaznia kell a közlekedési viszonylatot, a célállomást és a főbb érintett állomásokat. Iránytábla használata esetén egy oldalon egy viszonylat és egy irány feltüntetése szükséges, mely az utastér felé is azonos tartalommal ad tájékoztatást. Amennyiben a vonatnak viszonylatszámozási rendszerben meghirdetett viszonylatszáma van, a viszonylatszámoknak az iránytáblán szerepelnie kell.
- II.3.3.2. A hangos utastájékoztatásnak tisztán és érthetően kell szólnia az egész járműben. A vonat valamennyi állomására való érkezést megelőzően be kell mondani az aktuális állomást, valamint az átszállási lehetőségek irányát.
- II.3.3.3. A fedélzeti kijelzőnek – az utastérben – mutatnia kell a következő állomást és célállomást, valamint a pontos időt. Az utastájékoztatói tartalomnak legalább a menetidő felében láthatónak kell lennie.
- II.3.3.4. A közforgalmú menetrendben meghirdetett helyeken kívüli megállás és zavar esetén tájékoztatást kell adni hangos utastájékoztató által vagy vizuális kijelzőn keresztül, vagy ennek hiányában előszóval a zavar okairól, várható időtartamáról. Zavarnak tekintendő a legalább 10 perces késés, illetve a legalább 10 perces veszteglés.
- II.3.3.5. Szolgáltató köteles járműveit az utazáshoz szükséges információs piktogramokkal ellátni, melyet a szöveges kiírás nem helyettesít.
- II.3.3.6. Amennyiben a Szolgáltató belső szabályzataiban az iránytáblák használatában átmenetileg eltérő rendelkezést ad ki, gondoskodik a Megrendelő tájékoztatásáról.
- II.3.4. A Szolgáltatónak a **szolgálati helyeken** a következő utastájékoztatói eszközöket kell megfelelően használnia.
- II.3.4.1. Feláras országos szegmens esetén: hangos utastájékoztató, összesítő kijelző, utazáshoz szükséges információk, vágányhoz tartozó kijelző (ha a szolgálati hely vágányainak paraméterei nem teszik lehetővé a vágányhoz tartozó kijelző kihelyezését, akkor összesítő monitor is helyettesítheti);
- II.3.4.2. Elővárosi szegmens esetén állomásokon: hangos utastájékoztató; összesítő kijelző, utazáshoz szükséges információk, vágányhoz tartozó kijelző (ha a szolgálati hely vágányainak paraméterei nem teszik lehetővé a vágányhoz tartozó kijelző kihelyezését, akkor összesítő monitor is helyettesítheti). Amennyiben a szolgálati hely csak két vonatfogadó vágánnyal rendelkezik összesítő kijelző vagy vágányhoz tartozó kijelző is elegendő.
- II.3.4.3. Elővárosi szegmens esetén, megállóhelyeken: utazáshoz szükséges információk.
- II.3.4.4. Országos szegmens esetén: utazáshoz szükséges információk; hangos utastájékoztató, ahol a szolgálati hely rendelkezik ilyen berendezéssel.
- II.3.4.5. Regionális szegmens esetén: utazáshoz szükséges információk.
- II.3.4.6. Szolgáltató köteles szolgálati helyeit az utazáshoz szükséges információs piktogramokkal ellátni, melyet a szöveges kiírás nem helyettesít.
- II.3.5. Az előző pontban meghatározott utastájékoztató eszközök megfelelő használata a következőket jelenti.
- II.3.5.1. A hangos utastájékoztatásnak valamennyi hangos utastájékoztatóra kiépített helyiségben helyes adattartalommal és érthetően a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt kell az információkat közzétennie. Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, szükség esetén az útirányt, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt,

továbbá a megállási rendet. Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken felül be kell mondani a várható késés mértékét, a késés okát.

- II.3.5.2. A kijelzőknek olvashatóan a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt kell az információkat időrendben közzétennie. Vonat érkezése, indulása előtt mutatnia kell a vágány számát, szükség esetén az útirányt a rendeltetési állomást és az indulási időt. Legalább 5 perces késés esetén az előzőeken felül mutatnia kell a várható késés mértékét, vagy a várható érkezési, illetve indulási időt és a megadotthoz képest esetlegesen eltérő vágány számát.
- II.3.6. A közszolgáltatásban érintett szolgálati helyeken a Szolgáltató az utasok számára biztosítja az utazáshoz szükséges információkat, melyek a személyszállítási üzletszabályzat kivonat, díjszabás, érkező/induló vonatok jegyzéke, vágányzári hirdetmény vagy menetrendi változásra vonatkozó felhívás. Szolgálati helyen a Szolgáltató a váróhelyiségek zárva tartása esetén is látható helyen biztosítja az utazáshoz szükséges információkat.
- II.3.7. A közszolgáltatásban érintett szolgálati helyeken a Szolgáltatónak törekednie kell a szolgálati hely méretéből és felépítéséből adódóan, valamint a jellemző utasáramlatok útvonalából következő piktogramozásra. Kerülni kell a túlzott mértékű vagy felesleges informálást.
- II.3.8. Szolgáltató honlapot működtet, és közzéteszi legalább az általa végzett személyszállítás menetrendjét, a használt vonalairól készült térképhálózatot, valamint a szolgálati helyeken nyújtott szolgáltatásokat. Részletes leírás a III.3.2. fejezetben.
- II.3.9. Szolgáltató menetrendjét az interneten, utazás tervezőben közzétett menetrendi adatbázisban rendelkezésre bocsátja.
- II.3.10. Szolgáltató telefonos utastájékoztatót tart fenn munkanapokon legalább 6.00-20.00-ig, szabad-munkaszüneti- és ünnepnapokon legalább 8.00-18.00-ig. A telefonos utastájékoztató kiterjed a Szolgáltató által végzett személyszállítás menetrendjére, valamint az ahhoz kapcsolódva nyújtott szolgáltatásokra. A telefonos utastájékoztatónál a telefonos munkatárs türelmesen, udvariasan, segítőkészen nyújt teljes körű és pontos információt az érdeklődőknek. Az ügyfélszolgálat telefonszámát Szolgáltató a honlapján és a menetrendben jól látható helyen szerepelteti.
- II.3.11. A Szolgáltató köteles gondoskodni a megfelelő utastájékoztatóról, közzétételről éves menetrend váltás esetén a változást megelőzően legalább 30 nappal.
- A szolgáltatás szüneteltetése, megszűnése vagy korábbi időpontban történő közlekedtetése esetén legalább 14 nappal; új vonat beállítását vagy a meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változást megelőzően gondoskodni köteles a megfelelő utastájékoztatóról, közzétételről.
- II.3.12. **A Megrendelő az utastájékoztatóra vonatkozóan százalékos értékben mért elvárásokat fogalmaz meg szegmensenként a Szolgáltató felé. Az elvárások meghatározása a szerződés megkötését követő menetrendi évekre vonatkozóan az adott menetrendi évben történő mérések eredményei, továbbá a szerződésben vagy záradékában rögzített értékek alapján történik.**

II.4. Utaskiszolgálásra vonatkozó Megrendelői elvárások

Az aktuális menetrendi évben a közszolgáltatást végző **járműveken** és a közszolgáltatásban érintett **szolgálati helyeken** a Szolgáltató biztosítja a személyszállítás lebonyolításához és az utazási igények kiszolgálásához szükséges feltételeket.

II.4.1. Szolgáltató a közszolgáltatás ellátására a Megrendelő által megrendelt típusú, állapotú és felszereltségű **járműveket** közlekedtet.

II.4.1.1. Szolgáltató az aktuális menetrendi évben a Személyszállító Vonatok Összeállítási Rendjének (a továbbiakban: SZVÖR) megfelelő járműveket közlekedtet és - amikor a külső hőmérséklet

indokolttá teszi - minden olyan járműben kellemes hőmérsékletet teremt a fűtés és a légkondicionáló használatával, amely rendelkezik ezekkel.

II.4.1.2. A SZVÖR-megfelelőség tekintetében a kocsi szolgáltatásának kell tekinteni:

II.4.1.2.1. a kocsiosztályt,

II.4.1.2.2. a légkondicionáló- vagy légtisztító berendezés meglétét,

II.4.1.2.3. a kerékpárral történő utazás lehetőségét (amennyiben a menetrendben a vonathoz meghirdetésre került),

II.4.1.2.4. a kerekesszékekkel történő utazás lehetőségét (amennyiben a menetrendben a vonathoz meghirdetésre került), valamint

II.4.1.2.5. a kerekesszék-emelő berendezés meglétét (amennyiben a menetrendben a vonathoz meghirdetésre került).

II.4.1.3. Ha egy feláras országos szegmensbe sorolt vonatban egyetlen légkondicionáló- vagy légtisztító berendezéssel felszerelt kocsi sem közlekedik, azt SZVÖR-től való eltérésnek kell minősíteni a vonat összeállításától függetlenül.

II.4.1.4. Amennyiben a SZVÖR egy, a vonatban közlekedtetendő járműhöz több lehetséges járműtípust is felsorol, az alapösszeállításban (elsődlegesként, vagyis nem alternatív kocsiaként) megjelölt járműtípust kell figyelembe venni, és a SZVÖR-megfelelőséget ahhoz viszonyítva kell a II.4.1.2. pontban részletezett szolgáltatások ellenőrzésével értékelni.

II.4.1.5. Amennyiben egy vonathoz a menetrendben meghirdetésre kerülnek bizonyos szolgáltatások, de a SZVÖR-ben szereplő összeállítás e szolgáltatásokat a menetrendben meghirdetettnél magasabb minőségben teljesíti (pl. magasabb kocsiosztály, nagyobb kerékpár-szállítási kapacitás, alacsonypadló), a menetrendben meghirdetettnek megfelelő szolgáltatás nyújtása nem számít SZVÖR-eltérésnek. Ellenkező esetben a menetrendben meghirdetettnél alacsonyabb minőségben teljesít, a szolgáltatás nyújtása SZVÖR-eltérésnek számít.

II.4.1.6. A SZVÖR-nek megfelelően összeállított vonatban kocsiaként legalább egy WC-t, emeletes motorvonat esetén legalább három WC-t biztosítani kell az utaskiszolgálás érdekében. Kocsiaként, motorvonat egységként több WC esetében a rendelkezésre álló WC(k) kerülnek ellenőrzésre, a lezárt (műszaki okok miatt lezárt) WC nem kerül minősítésre amennyiben van másik rendelkezésre álló a kocsiiban.

II.4.1.8. A Szolgáltató járműveit olyan felszereltséggel és műszaki állapotban (WC műszaki állapota, ajtók működése, berendezési tárgyak megléte/állapota, világítás megléte/működése) közlekedtetni, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételekből eredő szokásos amortizáció mértékét.

II.4.1.9. Feláras országos és elővárosi szegmensbe közlekedő járműveknek 230 voltos hálózati csatlakozóval szabványos, „F” típusú kell, hogy felszereltek legyenek. E mellett „A” típusú, 5 V feszültségű USB aljzat telepítése is támogatott. Fülkés kocsiiban fülkénként 2 db, Termes kocsiiban párhelyenként 2 db, illetve soros elrendezés esetén ülés páronként 1 db csatlakozó biztosítása. WIFI kapcsolat kiépítettséggel kell rendelkezniük. Feláras országos szegmensbe közlekedő járműveknek a jármű utasterében árnyékolással kell, hogy felszereltek legyenek.

II.4.1.10. Feláras országos szegmensbe tartozó vonatok esetében a SZVÖR-megfelelőségen felül, amennyiben az IC kocsi mellé helyjegy nélkül igénybe vehető kocsi is meghirdetésre kerül (hibrid-IC), akkor ezen kocsiakra vonatkozó elvárások országos szegmensnek minősülnek. Ellenkező esetben minden kocsi a feláras országos szegmens elvárásai vonatkoznak.

II.4.2. A Szolgáltató a **szolgálati helyeken** biztosítja a személyszállítás lebonyolításához és az utazási igények kiszolgálásához szükséges feltételeket.

II.4.2.1. A Szolgáltató a közszolgáltatást végző szolgálati helyeken a következő utaskiszolgálási igényeknek felelhet meg.

II.4.2.1.1. Szolgálati hely esetén: állomásépület; mellékhelyiség; peron, perontető; közlekedési utak, járda; alul,- felüljáró, lépcsők, mozgólépcsők; lift; peronnal érintkező vágányzat; esőbeálló; elötető; jegyautomata; kerékpártároló.

II.4.2.1.2. Az ellenőrzés során értékelhető helyiségek és a hozzájuk tartozó mérési elemek szempontjait a szolgálati hely mérési adatlap tartalmazza.

II.4.2.2. A Szolgáltató a közszolgáltatást végző feláras országos szegmensbe tartozó szolgálati helyeken gondoskodik váróteremről, váróhelyiségről (váróterem, utascarnok, pénztárcarnok) és WC használat biztosításáról.

II.4.2.3. A Szolgáltató a közszolgáltatást végző valamennyi szolgálati helyen gondoskodik a fogyatékossgal élő és csökkent mozgásképességű személyek szolgáltatáshoz való hozzáféréséről.

II.4.2.4. A Szolgáltató szolgálati helyeit olyan felszereltséggel és műszaki állapotban (WC műszaki állapota, ajtók működése, berendezési tárgyak megléte/állapota, világítás megléte/működése) üzemelteti, mint ami az arra a szolgálati helyre jellemző újszerű vagy felújításkori állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét.

II.4.2.5. A Megrendelő a szolgálati helyeknek való megfelelésre vonatkozóan százalékos értékben mért elvárásokat fogalmaz meg szegmensenként a Szolgáltató felé. Az elvárások meghatározása az aktuális menetrendi évre vonatkozóan a megelőző évben történő mérések eredményei alapján történik, melyet záradékban rögzít.

II.4.2.6. Fogalom meghatározások

Peronok, perontető: szolgálati helyeken az utasok ki és beszállását megkönnyítő vágány melletti építmény, illetve az időjárás események ellen védelmet nyújtó tető.

Közlekedési utak, járda: szolgálati hely épületének elérhetőségét és az épület és a peron közötti eljutást biztosító, a szolgáltató kezelésében lévő műtárgy.

Esőbeálló: egyszerű módon, részben vagy teljesen oldalfalakkal épített, általában egyterű építmény a peronon.

Elötető: épület valamennyi, az utasforgalom részére megnyitott bejárata fölé épített, az épület homlokzatára szerelt vagy az épület homlokzata elé épített rögzített tetőszerkezet.

II.4.3. A Szolgáltató a járműveken és a szolgálati helyeken biztosítja a személyszállítás lebonyolításához és az utazási igények kiszolgálásához szükséges feltételeket a fogyatékkal élők és csökkent mozgásképességű személyek számára.

II.4.3.1. Akadálymentesség biztosítása mozgássérültek számára: szolgálati helyen a Szolgáltató illetékességébe eső, utasforgalom számára megnyitott valamennyi terület (peron, váróterem, pénztár, WC (piktogrammal jelölve)) elérhető akadálymentesen (szintben, rámpával, lifttel, kerekesszék emelővel).

Peron szintbéli elérése abban az esetben fogadható el, amennyiben az átjárást tiltó tábla mellett külön tábla hívja fel a figyelmet a mozgásukban korlátozottak részére forgalmi szolgálattevő vagy más, a vágányok közötti mozgásra engedéllyel rendelkező munkavállaló segítségével kérésére.

Jármű esetében műszaki felszereltségét tekintve kerekesszék emelővel, rámpával, illetve kerekesszékes utazásra alkalmas hely kialakítással felszerelt, vagy a jármű alacsony belépési magassággal kialakított.

Ha az állomáson mosdóról gondoskodnak, legalább egy férfiak és nők számára egyaránt használható fülkének kerekesszékkel megközelíthetőnek kell lennie megfelelő piktogrammal ellátva.

II.4.3.2. Akadálymentesség biztosítása hallássérültek számára: szolgálati helyen a vizuális utastájékoztató, a vágányhoz tartozó vizuális utastájékoztató és a menetrendi hirdetőpanelek, jármű esetében a viszonylatra vonatkozó feliratozás, kocsiszám megjelölés, fedélzeti kijelző a korábban részletezett elvárásoknak megfelelően.

II.4.3.3. Akadálymentesség biztosítása látássérültek számára: szolgálati helyen a hangos utastájékoztató és a korábban részletezett elvárásoknak megfelelően, továbbá taktilis vezető sáv van kiépítve az állomás épületének elérését és elhagyását segítve, továbbá a pénztár és a peronok között, jármű esetében a hangos utastájékoztató a korábban részletezett elvárásoknak megfelelően.

II.4.4. A Megrendelő az utaskiszolgálásnak való megfelelésre vonatkozóan százalékos értékben mért elvárásokat fogalmaz meg szegmensenként a Szolgáltató felé. Az elvárások meghatározása a szerződés megkötését követő menetrendi évekre vonatkozóan az adott menetrendi évben történő mérések eredményei, továbbá a szerződésben vagy záradékában rögzített értékek alapján történik.

II.5. Személyzetre vonatkozó Megrendelői elvárások

II.5.1. Járművek esetében az utasokkal kapcsolatban lévő személyzet (valamennyi jegyvizsgáló), szolgálati helyek esetében a jegyértékesítő személyzetre vonatkozó mérési paramétercsoportban a minősítés, a megjelenés az utaskezelés és az utastájékoztató színvonala alapján történik.

II.5.2. A vonat, illetve a szolgálati hely személyzete köteles az adott helyzetben tőle elvárható pontossággal és részletességgel tájékoztatni az utasait arról, ha a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben valamilyen, az utazást befolyásoló tényező merült fel (pl.: a járat útvonalába eső, jelentős forgalmi akadály, a járat eredetileg tervezett útvonalának megváltozása, menetrendben nem tervezett várakozás, a jármű műszaki meghibásodása, másik járműre történő átszállítás). A közforgalmú menetrendben meghirdetett helyeken kívüli megállás és zavar esetén tájékoztatást kell adni a zavar okairól, várható időtartamáról. Zavarnak tekintendő a legalább 10 perces késés, illetve a legalább 10 perces vesztegelés. A tájékoztatás történhet hangosító berendezéssel vagy fedélzeti kijelzőn keresztül, vagy ennek hiányában élőszóval.

II.5.3. A Megrendelő a személyzetre vonatkozóan százalékos értékben mért elvárásokat fogalmaz meg szegmensenként a Szolgáltató felé. Az elvárások meghatározása a szerződés megkötését követő menetrendi évekre vonatkozóan az adott menetrendi évben történő mérések eredményei, továbbá a szerződésben vagy záradékában rögzített értékek alapján történik.

III. Mérési rendszer

III.1. A Szolgáltatói mérés mérési terve

III.1.1. A mérési terv az a dokumentum, ami egy adott időszakra vonatkozóan napokra lebontva tartalmazza, hogy Szolgáltatónak mely objektumokra mikor, milyen méréseket és hogyan kell elvégeznie.

III.1.2. Mérés – a közlekedés rendjéhez igazodva – bármely napon történhet.

III.1.3. A mérési terv a vonatok tekintetében vonatszámokkal azonosítva tartalmazza, hogy egy adott napon melyik vonatok tisztaságát, menetrendszerűségét, utastájékoztatóját és járműkövetelményeknek való megfelelését, valamint a személyzet tevékenységét melyik szolgálati helyeken, vagy vonatok fedélzetén mely szolgálati helyek között kell mérni.

III.1.4. A mérési terv a szolgálati helyek tekintetében tartalmazza, hogy egy adott napon, mely szolgálati helyek tisztaságát, utastájékoztatóját, utaskiszolgálását és személyzetét mikor kell mérni.

III.1.5. Az internetes utastájékoztató mérése a szolgáltatói honlap megtekintését jelenti, melyre a menetrend meghirdetési határidejének napján, vagy az azt követő munkanapon kerül sor.

- III.1.6. A telefonos utastájékoztató mérésére az utaspanaszok alapján, ad-hoc jelleggel kerül sor. Az igény esetén készülő mérési terv tartalmazza, hogy mely időpontokban, milyen jellegű kérdéssel kell tesztelni a telefonos utastájékoztatót.
- III.1.7. A mérési terv összeállításáról a Szolgáltató gondoskodik.
- III.1.8. A szerződés kötésekor a szolgáltatói indokolt mintanagyságot az MSZ EN 13549:2001 C1 és C5 táblázatai tartalmazzák, mely ellenőrzési mintanagyságot, illetve annak megosztását a felek közösen menetrend év megkezdése előtt felülvizsgálhatják. A mintavétel alapjául veendő sokaságnak a megrendelt szolgáltatási teljesítmény tekintendő. A mintaösszetétel megállapítása a rétegzett, véletlenszerű mintavételi eljárásoknak megfelelően történik, ahol a vasút esetében a feláras országos szegmens a szabványnak megfelelő 3. fokozat (szigorított), az országos és az elővárosi szegmens az 2. fokozat (normál), a regionális szegmens az 1. fokozat (enyhe) alapján kell az egyes rétegek arányát megállapítani.
- III.1.9. A mérési terv összeállítása a szegmenseken belül rétegzett mintavétellel történik. A rétegzés területenként a vonatok, illetve szolgálati helyek sokaságon belüli arányait leképezve történik, ahol a területek a Szolgáltató Debrecenhez, Szegedhez, Miskolchoz, Szombathelyhez, Pécshez, illetve Budapesthez tartozó területi egységeit jelentik. A sokaság tényleges arányainak leképezése azt jelenti, hogy ha például a Debrecenhez tartozó feláras országos vonatok aránya a menetrendi időszakban az összes feláras országos vonathoz képest 20%, akkor a Debrecenhez tartozó feláras országos vonatok szegmensbeli aránya (mintaszáma) is – az egészre kerekítések (tört szám esetén az általános kerekítési szabály) pontatlanságait figyelembe véve megközelítően, - 20%.—A Szolgáltató a szabványból vagy Megrendelői előírásból következő mintanagysághoz képest kis mértékben, de legfeljebb 10%-kal több mérést tervez, hogy az előírt szabvány szerinti mintaszámok az esetlegesen elmaradó mérések mellett is teljesüljenek.
- III.1.10. A mérési terv havi ütemezése során figyelembe kell venni a mérések hatékony elvégzését, vagyis a méréseket lehetőleg úgy kell ütemezni, hogy egy adott napon a mintába kerültek közül az egymáshoz földrajzilag és időben közel eső vonatok, szolgálati helyek kerüljenek mérésre.
- III.1.11. A mérési tervnek úgy kell elkészülnie, hogy minden olyan szolgálati helyen és járművön, ahol valamely paraméter mérésre kerül az összes többi paraméter is mérésre kerüljön.
- III.1.12. Az aktuális menetrendi időszakra, az egyes területekre és szegmensekre eső szolgálati helyek számát, vonatok havi számát, illetve a belőlük vett minta havi nagyságát jelen melléklet 10. számú függelék tartalmazza.
- III.1.13. Az aktuális menetrendi évben havi ütemezéssel, napokra lebontott mérési terv készül a fenti – a telefonos és internetes utastájékoztatóra vonatkozó rész nélküli – tartalommal. A lebontott mérési tervben benne található, hogy a méréseket hol és mikor (helyszín, napon belüli várható időpont) kell elvégezni. Az elkészült mérési terveket a Szolgáltató az aktuális hónap előtt legalább 5 munkanappal megküldi a Megrendelőnek.

III.2. A Szolgáltatói mérés elvégzésére vonatkozó szabályok

- III.2.1. Az e fejezetben leírt mérések elvégzéséért a Szolgáltató felel.
- III.2.2. A Szolgáltató belső szabályzataiban gondoskodik a mérési terveknek a mérések végrehajtását megelőző bizalmas kezeléséről. Ennek során biztosítja, hogy a szolgáltatás nyújtásában közvetlenül részt vevők ne ismerhessék meg a tervezett mérések idejét, helyét és tárgyát a mérések megkezdését megelőzően. Az erre vonatkozó szabályozásba, illetve a szabályozás végrehajtását dokumentáló információkba Megrendelő vagy annak felhatalmazott képviselője betekinhet.
- III.2.3. A szolgálati helyeken és vonatokon valamennyi paraméter mérésre kerül. A Szolgáltató a Megrendelő megbízottjának eljuttatja a mérési tervet, melyet az adott hónap során végrehajt. A Szolgáltató képviselője a benne szereplő mérések helyszínén kellő időben megjelenik, és a méréseket az itt részletezett szabályoknak megfelelően elvégzi. Az egyes szegmensekhez és mérési

módokhoz a paraméterek meghatározott köre tartozik, ezért a mérés végrehajtásakor valamennyi, a méréshez előírt paraméter útmutató szerinti ellenőrzését és értékelését el kell végezni.

- III.2.4. Vonatok tisztaságának mérésekor a mérést végző személy a módszertani útmutatások alapján a vonat elemeinek szemrevételezését követően, annak eredményét a belépési azonosító és jelszó megadása után a vonatok tisztasági paramétereinek értékelésével elektronikus úton rögzíti, vagy a vonatok minőségi paramétereire vonatkozó papír alapú sablon tisztaságra vonatkozó részét tölti ki, melyet aláírásával hitelesít. A vonatok minőségi paramétereire vonatkozó sablont e melléklet 1. számú függelék, a kitöltéséhez szükséges módszertani segédletet e melléklet 2. számú függelék tartalmazza.
- III.2.5. Szolgálati helyek tisztaságának mérésekor a mérést végző személy a módszertani útmutatások alapján a szolgálati hely elemeinek szemrevételezését követően, annak eredményét a belépési azonosító és jelszó megadása után a szolgálati helyek tisztasági paramétereinek értékelésével elektronikus úton rögzíti, vagy a szolgálati helyek minőségi paramétereire vonatkozó papír alapú sablon tisztaságra vonatkozó részét tölti ki, melyet aláírásával hitelesít. A szolgálati helyek minőségi paramétereire vonatkozó sablont e melléklet 3. számú függelék, a kitöltéséhez szükséges módszertani segédletet e melléklet 4. számú függelék tartalmazza.
- III.2.6. Menetrendszerűség mérésekor a mérést végző személy a módszertani útmutatások alapján az eredményt a belépési azonosító és jelszó megadása után menetrendszerűség értékelésével elektronikus úton rögzíti, vagy a vonatok minőségi paramétereire vonatkozó papír alapú sablon menetrendszerűségre vonatkozó részét tölti ki, melyet aláírásával hitelesít. A menetrendszerűségi mérés alapjául szolgáló órák a magyar idő (GMT +1) szerint kerülnek beállításra, és az egységesség érdekében a pontosságuk minden nap ellenőrzésre kerül. A vonatok minőségi paramétereire vonatkozó sablont e melléklet 1. számú függelék, a kitöltéséhez szükséges módszertani segédletet e melléklet 2. számú függelék tartalmazza.
- III.2.7. Szolgálati hely utastájékoztató mérésekor a mérést végző személy a módszertani útmutatások alapján az eredményt a belépési azonosító és jelszó megadása után az utastájékoztató paramétereinek értékelésével elektronikus úton rögzíti, vagy a szolgálati helyek minőségi paramétereire vonatkozó papír alapú sablon utastájékoztatóra vonatkozó részét tölti ki, melyet aláírásával hitelesít. Hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkező szolgálati helyen a mérést végző személy legalább addig tartózkodik a megjelölt szolgálati helyen, amíg legalább egy hangos utastájékoztató esedékessé nem válik. A szolgálati helyek minőségi paramétereire vonatkozó sablont e melléklet 3. számú függelék, a kitöltéséhez szükséges módszertani segédletet e melléklet 4. számú függelék tartalmazza.
- III.2.8. Járművön történő utastájékoztató mérésekor a mérést végző személy a módszertani útmutatások alapján az eredményt a belépési azonosító és jelszó megadása után a vonatok utastájékoztató paramétereinek értékelésével elektronikus úton rögzíti, vagy a vonatok minőségi paramétereire vonatkozó papír alapú sablon utastájékoztatóra vonatkozó részét tölti ki, melyet aláírásával hitelesít. Járművön történő hangos utastájékoztató és fedélzeti kijelző működésének mérése csak valós működés közben történhet. A vonatok minőségi paramétereire vonatkozó sablont e melléklet 1. számú függelék, a kitöltéséhez szükséges módszertani segédletet e melléklet 2. számú függelék tartalmazza.
- III.2.9. Járműkövetelményeknek való megfelelés mérésekor a mérést végző személy a módszertani útmutatások alapján az eredményt a belépési azonosító és jelszó megadása után a vonatok járműkövetelmény paramétereinek értékelésével elektronikus úton rögzíti, vagy a vonatok minőségi paramétereire vonatkozó papír alapú sablon járműkövetelményekre vonatkozó részét tölti ki, melyet aláírásával hitelesít. A vonatok minőségi paramétereire vonatkozó sablont e melléklet 1. számú függelék, a kitöltéséhez szükséges módszertani segédletet e melléklet 2. számú függelék tartalmazza.
- III.2.10. Szolgálati helyre vonatkozó utaskiszolgálásnak való megfelelés mérésekor a mérést végző személy a módszertani útmutatások alapján az eredményt a belépési azonosító és jelszó megadása

után a szolgálati helyek paramétereinek értékelésével elektronikus úton rögzíti, vagy a szolgálati helyek minőségi paramétereire vonatkozó papír alapú sablon megfelelő részét tölti ki, melyet aláírásával hitelesít. A szolgálati helyek minőségi paramétereire vonatkozó sablont e melléklet 3. számú függeléke, a kitöltéséhez szükséges módszertani segédletet e melléklet 4. számú függeléke tartalmazza.

III.2.11. A vonatok tisztaságának, hangos utastájékoztató berendezéssel, illetve fedélzeti kijelzővel nem rendelkező vonatok esetén, a járművön történő utastájékoztatásnak a mérése szolgálati helyen is történhet.

III.2.12. A mérési terv végrehajtása nem okozhat fennakadást a szolgáltatásban. Amennyiben egy mérés végrehajtása a szolgáltatást akadályozza vagy veszélyezteti, a mérés elvégzésére más módot kell keresni, végső esetben fel kell függeszteni. Ekkor a mérés el nem végzését, és ennek okát kell megjelölni a mérési terv megfelelő eleménél.

III.2.13. Amennyiben valamely mérés elvégzésében a mérést végző személy akadályoztatva van, akkor a mérés el nem végzését és az akadályoztatás okát kell megjelölni a mérési terv megfelelő eleménél.

III.2.14. Amennyiben a megghiúsult mérések száma meghaladja az eredetileg tervezett mérések számának 10%-át, a Szolgáltató írásos tájékoztatást ad és 5 munkanapon belül új mérési tervet készít a kiesett mérések pótlására és azt megküldi a Megrendelőnek.

III.2.15. A mérési eredmények dokumentumait Szolgáltató visszakereshető módon megőrzi legalább a mérést követő 3 évig. Megrendelő, illetve képviselője a megőrzési idő lejártáig betekinthez a mérési eredmények dokumentumaiba, illetve azokra vonatkozóan felvilágosítást kérhet.

III.3. Az internetes és a telefonos utastájékoztató mérés

III.3.1. A Megrendelő a II.3.11. pontban rögzítettek alapján a menetrend meghirdetési határidejének napján, vagy az azt követő munkanapon megnézi, hogy a szolgáltatói honlap tartalmazza-e az aktuális frissítéseket, továbbá havonta értékeli a szolgáltatói honlap rendelkezésre állását, tartalmát és formáját. A vasúti személyszállítási menetrendi kereső ellenőrzése során, amennyiben a rendszert nem a Szolgáltató üzemelteti, neki fel nem róható mulasztásnak kell tekinteni az általa megrendelt, de nem teljesített tájékoztató elmaradását.

III.3.2. Internetes utastájékoztató tartalmi követelményére vonatkozó Megrendelői elvárások:

- Vasúti személyszállítás éves menetrend, évközi menetrendi módosítás, valamint vágányzári menetrend.
- Vasúti személyszállítási menetrendi kereső, amely adott napra kereshetően tartalmazza a Szolgáltató által közlekedtetett vonatok idő- és helyadatait, a meghirdetett szolgáltatásokat, a díjszabás szerinti árakat, valamint biztosítja a kerekesszékekkel való utazás lehetőségének jelölését.
- Üzletszabályzat.
- Díjszabási információk.
- Saját szolgáltatói terület belföldi vasúthálózati térkép, melyen feltüntetésre kerülnek a vasútvonalak és állomások.
- Az állomásokon nyújtott szolgáltatások (pénztár, váróterem, WC, akadálymentesség és ezek időbeli elérhetősége; jegyautomata, bankkártyás fizetési lehetőség).
- Feláras országos szegmensbe tartozó és megyeszékhelyeken lévő állomások esetén állomás áttekinthető térkép.
- Ügyfélszolgálatok személyes, postai, telefonos és elektronikus elérhetősége.
- Akadálymentes használhatóság a látássérültek számára.

Az internetes utastájékoztató mérés során az e melléklet 5. számú függelékében lévő internetes utastájékoztató szintjét mérő sablont töltik ki az ugyanezen függelékében található kapcsolódó

módszertani segédlet alapján. A mérés eredményét – a kitöltött internetes utastájékoztatót értékelő sablont – elektronikusan továbbítják Szolgáltatónak és Megrendelőnek.

III. 3.2. A Megrendelő a menetrend meghirdetési határidejének napján, vagy az azt követő munkanapon ellenőrzi a Szolgáltató telefonos utastájékoztatót próbahívásokkal történő méréssel. A próbahívásokat a Megrendelő által megbízott más szervezet végzi. Ennek során az e melléklet 5. számú függelékében lévő telefonos utastájékoztató szintjét mérő sablont töltik ki az e melléklet 5. számú függelékében található kapcsolódó módszertani segédlet alapján. A mérések eredményét – a kitöltött internetes utastájékoztatót értékelő sablonokat – a próbahívás-sorozat lezárását követően 5 munkanapon belül elektronikusan továbbítják Szolgáltatónak és Megrendelőnek.

III.4. A mérési eredmények Megrendelőnek való eljuttatása

III.4.1. Szolgáltató a Megrendelő által átadott adatszolgáltatási sablont a havi mérések feldolgozott összefoglaló adatai alapján kitölti, és azt Megrendelőnek, továbbá az őt képviselőnek az 5. sz. melléklet szerinti havi jelentésben eljuttatja a tárgyhót követő hónap 15. napjáig. A Megrendelő által kért adatszolgáltatási sablont e melléklet 6. számú függeléké tartalmazza.

III.4.2. Szolgáltató a tárgyhót követő 7. napig kap egy listát a Megrendelőtől azokról a mérési tervben szereplő mérésekről, amelyeknek egyedi eredményeit Megrendelő az adott hónapra vonatkozóan ellenőrzési céllal bekéri. Ezen mérések eredményeit Szolgáltató Megrendelőnek igazolható módon elektronikus formában megküldi a tárgyhót követő hónap 15. napjáig.

III.5. A minőségi paraméterekre vonatkozó Szolgáltatói mérések felülmérési rendszere

III.5.1. A szolgáltatás Szolgáltató által mért minőségi paramétereit a Szolgáltatón kívül Megrendelő, illetve annak megbízottja is méri a Szolgáltatói mérések megbízhatóságának növelése végett. Megrendelő megbízottja a Szolgáltatóhoz nem kötődő mérő is lehet. A Szolgáltatói mérések megbízhatóságának növelése miatti Megrendelői mérések neve a továbbiakban felülmérés.

III.5.2. A Szolgáltató által megküldött mérési tervből a Megrendelő vagy megbízottja az általa megtervezett mérési tervet az adott hónap során végrehajtja, képviselőjük a benne szereplő mérések helyszínén kellő időben megjelenik, és a méréseket az itt részletezett szabályoknak megfelelően elvégzi. Az egyes szegmensekhez és mérési módokhoz a paraméterek meghatározott köre tartozik, ezért a mérés végrehajtásakor valamennyi, a méréshez előírt paraméter útmutató szerinti ellenőrzését és értékelését el kell végezni.

Megrendelő, illetve megbízottja egyrészt a Szolgáltató mérési tervében szereplő mérésekre végez felülméréseket a Szolgáltató mérési tervéből 10%-os területi, szegmensbeli mintavétellel, tört szám esetén az általános kerekítési szabályokat figyelembe véve, másrészt a mérési terven kívüli szolgáltatás minőségi paraméterekre vonatkozó felülméréseket is végrehajt. A Szolgáltatóval közös vagy nem közös méréseket is végezhet, amelyek a Szolgáltatói mérésekkel megegyező súllyal számítanak a minőségi szintbe. A közös mérések eredményei közül a Szolgáltató által rögzített eredmények kerülnek az értékelés során beszámításra.

III.5.3. A Megrendelői felülmérés során ugyanazok a sablonok és ugyanazon módszertan alapján kerülnek kitöltésre, mint a minőségi paraméterek Szolgáltatói mérése esetén. Vitás esetben a Szolgáltató és a Megrendelő képviselője egyetértésre törekszik a szabályzat szövege alapján, ennek hiányában fénykép- vagy videófelvétellel dokumentálni kell a kérdéses szolgáltatás-elemet, utólagos döntéshozatal céljából.

III.5.4. A felülmérést végző személy a személyszállítási szolgáltatás zavarása nélkül végzi feladatát.

III.5.5. A felülmérést végző személynek rendelkeznie kell a felülmérés végzésére jogosító igazolással. A Megrendelő vagy megbízottja a méréseit erre vonatkozó Megrendelői meghatalmazás birtokában végzi. A Megrendelő az általa kiadott meghatalmazások típusáról másolati mintát küld a Szolgáltató számára, a szolgáltatás lebonyolításában közvetlenül résztvevő munkavállalók

értesítése céljából, melyről minta a 11. számú függelékben található. A Megrendelői mérést végző személy a Szolgáltató mérésben érintett munkavállalójának kérésére a mérésre való jogosultságát igazolja.

- III.5.6. A felülmérést végző személy mindenkor jogosult a felülméréshez szükséges helyszíneket és a kapcsolódó objektumokat megtekinteni.
- III.5.7. Szolgáltató munkavállalója a felülmérést végző személlyel – a felülmérésre való jogosultság igazolását követően – a felülmérés során együttműködik, számára a felülmérés elvégzéséhez szükséges információkat megadja.
- III.5.8. A felülmérést végző személy legkésőbb a felülmérés végeztével közli a Szolgáltató ott tartózkodó munkavállalójával ott tartózkodásának célját, aki e melléklet 7. számú függelékében található jelenléti nyilatkozat kitöltésével igazolja a felülmérést végző személy ott jártát. Amennyiben a felülmérést végző személy nem talál, a helyszínen a Szolgáltató alkalmazásában álló személyt vagy az megtagadja a jelenléti nyilatkozat aláírását, a felülmérést végző személy ennek tényét rögzíti a jelenléti nyilatkozaton.
- III.5.9. Amennyiben a Szolgáltató munkavállalójának a felülméréssel kapcsolatban kifogása van, azt jelezheti Szolgáltató és Megrendelő részére.
- III.5.10. A Szolgáltató mérési tervében is szereplő felülmérések esetén a kapott két (Szolgáltatói, Megrendelői) eredmény összevetésre kerül. Amennyiben a két mérés eredményében húsz százalékpontonál nagyobb (akár pozitív, akár negatív) eltérés van, az adott Szolgáltatói mérés nem számít megbízhatónak. Ettől függetlenül a Szolgáltatói mérések összesítése során a nem megbízhatónak számító mérések is figyelembevételre kerülnek.
- III.5.11. A Szolgáltató mérési tervében nem szereplő Megrendelői felülmérések eredményei beleszámítanak a Szolgáltatói minőség éves mérőszámába.
- III.5.12. A Megrendelő az aktuális hónapot követő 7 napon belül tájékoztatja a Megrendelőt és a Szolgáltatót a szolgáltatói és felülmérések összesített eredményéről, valamint a Szolgáltatói és Megrendelői eredmények összevetéséről.

III.6. Mérési eredményekből a paraméterek (tisztaság és higiénia, menetrendszerűség, utastájékoztatás, utaskiszolgálás és személyzet) mutatószámának a meghatározása

- III.6.1. A Megrendelő a menetrendi évekre vonatkozó százalékos értékben paramétercsoportonként és szegmensenként a Szolgáltató felé megfogalmazott elvárásai szerinti szolgáltatási szint mérési eredmények feldolgozása és értékelése szegmensenként történik.
- III.6.2. A **tisztaság és higiénia szegmensenkénti** mutatószáma (SzT) a következőképpen áll elő.
- III.6.2.1. Adott szolgálati hely, illetve vonat minden vizsgálandó paramétere rendelkezik egy tisztaság kritikussága szempontjából való fontosságot kifejező súllyal. A súlyokat e melléklet 8. számú függeléke tartalmazza. A megadott súlyokkal kell képezni az egyes elemekre adott értékelések súlyozott számtani átlagát, ami megadja az adott tisztasági mérés egy számmal kifejezett eredményét (állomás esetén SzTÁi, jármű esetén SzTVi). Amennyiben valamely mérendő elem hiányzik, a hiányzó elem súlyszámát az értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni, úgy, hogy a mért elemeken belüli, arányok változatlanok maradjanak.
- III.6.2.2. A **vonatok tisztaságát** az adott szegmensben mérő szám (SzTV) az ott történt járműtisztasági mérések során kapott értékek (SzTVi) számtani átlagolásával áll elő.
- III.6.2.3. A **szolgálati helyek tisztaságát** az adott szegmensben mérő szám (SzTÁ) az ott történt állomástisztasági mérések során kapott értékek (SzTÁi) számtani átlagolásával áll elő.

- III.6.2.4. A tisztaság szegmensbeli mérőszáma (SzT) a vonatok szegmensbeli tisztaságának (SzTV) valamint a szolgálati helyek szegmensbeli tisztaságának (SzTÁ) mérőszáma 65-35 százalékokkal súlyozott átlagolásával számítható: $SzT=0,65*SzTV+0,35*SzTÁ$.
- III.6.3. A **menetrendszerűség** szegmensenkénti értékét (százalékban kifejezett arány) egy pontossági arány (SzP) adja meg, mely a pontosnak tekintett szegmensbeli mérések (pontos közlekedések) számát arányosítja a szegmensbeli mérések darabszámával. Pontosnak a legfeljebb 5 perccel késő és a menetrendben jelzettnél korábban el nem induló vonatok számítanak. A menetrendszerűség (SzP) értékének kiszámításakor egy mérést két mérésenként kell figyelembe venni: az egyik a vonat érkezésére, a másik a vonat indulására vonatkozik.
- A menetrendszerűség értéke mellett a Szolgáltató köteles kiegészítő menetrendszerűségi értéket is megadni a legfeljebb 15 perccel késő vonatok számának összes mérés darabszámához viszonyított, százalékban kifejezett arányáról.
- III.6.4. Az **utastájékoztató** szegmensbeli mutatószáma (SzU) a következőképpen áll elő.
- III.6.4.1. Adott szolgálati hely, illetve vonat minden vizsgálandó eleme rendelkezik egy utastájékoztató kritikusága szempontjából való fontosságot kifejező súllyal. A súlyokat e melléklet 8. számú függelék tartalmazza. A megadott súlyokkal kell képezni az egyes elemekre adott értékelések súlyozott számtani átlagát, ami megadja az adott utastájékoztató mérés egy számmal kifejezett eredményét (állomás esetén SzUÁi, jármű esetén SzUVi). Amennyiben valamely mérendő elem hiányzik és megléte az adott szegmensben nem elvárás, a hiányzó elem súlyszámát az értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni, és a többi mért elem súlyszámait úgy kell módosítani, hogy a mért elemeken belüli arányok változatlanok maradjanak.
- III.6.4.2. A vonatokon történő szegmensenkénti utastájékoztatót mérő szám (SzUV) az egyes szegmensbeli mérések során kapott értékek (SzUVi) számtani átlagolásával áll elő.
- III.6.4.3. A szolgálati helyeken történő szegmensenkénti utastájékoztatót mérő szám (SzUÁ) az egyes szegmensbeli mérések során kapott értékek (SzUÁi) számtani átlagolásával áll elő.
- III.6.4.4. Az internetes utastájékoztató mért szempontjai egy fontosságukat kifejező súllyal rendelkeznek. A súlyokat e melléklet 8. számú függelék tartalmazza. Egy internetes utastájékoztató mérés eredménye (SzUI) az egyes szempontok saját fontosságukkal súlyozott számtani átlagaként áll elő.
- III.6.4.5. Az interneten történő utastájékoztatót mérő szám (SzUI) az egyes mérések során kapott értékek (SzUIi) számtani átlagolásával áll elő.
- III.6.4.6. A telefonos utastájékoztató mért szempontjai egy fontosságukat kifejező súllyal rendelkeznek. A súlyokat e melléklet 8. számú függelék tartalmazza. Egy telefonos utastájékoztató mérés eredménye (SzUTi) az egyes szempontok saját fontosságukkal súlyozott számtani átlagaként áll elő.
- III.6.4.7. A telefonon történő utastájékoztatót mérő szám (SzUT) az egyes mérések során kapott értékek (SzUTi) számtani átlagolásával áll elő.
- III.6.4.8. A szegmensbeli utastájékoztató mérőszámát (SzU) a járműveken (vonatokon) (SzUV), szolgálati helyeken (SzUÁ), interneten (SzUI), telefonon (SzUT) történő utastájékoztató mérőszámainak 45-45-7-3 százalékokkal súlyozott átlagolásával számítható:
- $$SzU=0,45*SzUV+0,45*SzUÁ+0,07*SzUI+0,03*SzUT.$$
- A telefonos, illetve az internetes utastájékoztató (SzUI és SzUT) minden szegmensben figyelembe kell venni. Amennyiben a vizsgált időszakban az adott szegmensben nem került sor telefonos vagy internetes utastájékoztató értékelésre, a számtani átlaghoz súlyozásra használt százalékok úgy kaphatók meg, hogy az egyes elemek előző képletben szereplő súlyát elosztjuk azon elemek súlyainak az összegével, amelyekre történt mérés a vizsgált időszakban.
- III.6.5. Az **utaskiszolgálás** szegmensbeli mutatószáma (SzK) a következőképpen áll elő.

III.6.5.1. A **járműkövetelményeknek** való megfelelés mért szempontjai egy fontosságukat kifejező súllyal rendelkeznek. A súlyokat e melléklet 8. számú függeléke tartalmazza. Egy járműkövetelményeknek való megfelelés mérés eredménye (SzKVi) az egyes szempontok saját fontosságukkal súlyozott számtani átlagaként áll elő. A járműkövetelményeknek való megfelelést mérő szám (SzKV) az egyes szegmensbeli mérések során kapott értékek (SzKVi) számtani átlagolásával áll elő.

III.6.5.2. A **szolgálati helynek** való megfelelés mért szempontjai egy fontosságukat kifejező súllyal rendelkeznek. A súlyokat e melléklet 8. számú függeléke tartalmazza. Egy szolgálati helynek való megfelelés mérés eredménye (SzKÁi) az egyes szempontok saját fontosságukkal súlyozott számtani átlagaként áll elő. A szolgálati helynek való megfelelést mérő szám (SzKÁ) az egyes szegmensbeli mérések során kapott értékek (SzKÁi) számtani átlagolásával áll elő.

III.6.5.3. A szegmensbeli utaskiszolgálás mérőszámát (SzK) a járműveken (vonatokon) (SzKV) és szolgálati helyeken (SzKÁ) történő utaskiszolgálás mérőszámainak 65-35 százalékokkal súlyozott átlagolásával számítható:

$$SzK=0,65*SzKV+0,35*SzKÁ.$$

III.6.6. A **személyzet** szegmensbeli mutatószáma (SzE) a következőképpen áll elő.

III.6.6.1. Adott szolgálati hely, illetve vonat minden vizsgálandó eleme rendelkezik egy személyzet kritikussága szempontjából való fontosságot kifejező súllyal. A súlyokat e melléklet 8. számú függeléke tartalmazza. A megadott súlyokkal kell képezni az egyes elemekre adott értékelések súlyozott számtani átlagát, ami megadja az adott személyzeti mérés egy számmal kifejezett eredményét (szolgálati hely esetén SzEÁi, jármű esetén SzEVi). Amennyiben valamely mérendő elem hiányzik és megléte az adott szegmensben nem elvárás, a hiányzó elem súlyszámát az értékelésnél figyelmen kívül kell hagyni, és a többi mért elem súlyszámait úgy kell módosítani, hogy a mért elemeken belüli arányok változatlanok maradjanak.

III.6.6.2. A vonatokon történő szegmensenkénti személyzetet mérő szám (SzEV) az egyes szegmensbeli mérések során kapott értékek (SzEVi) számtani átlagolásával áll elő.

III.6.6.3. A szolgálati helyeken történő szegmensenkénti személyzetet mérő szám (SzEÁ) az egyes szegmensbeli mérések során kapott értékek (SzEÁi) számtani átlagolásával áll elő.

III.6.6.3.4. A személyzet szegmensbeli mérőszáma (SzE) a vonatok szegmensbeli személyzetének (SzEV), valamint a szolgálati helyek szegmensbeli személyzetének (SzEÁ) mérőszáma 50-50 százalékokkal súlyozott átlagolásával számítható: $SzE=0,50*SzEV+0,50*SzEÁ$.

III.6.7. A szolgáltatási minőség szegmensbeli mérőszámát (SzSZ) a tisztaság (SzT), a menetrendszerűség (SzP), az utastájékoztató (SzU), utaskiszolgálásnak (SzK) és személyzetnek (SzE) való megfelelés mérőszámainak 15-45-20-15-5 százalékokkal súlyozott átlagolásával számítható:

$$SzSZ=0,15*SzT+0,45*SzP+0,20*SzU+0,15*SzK+0,05*SzE.$$

III.6.8. A fenti mérési eredmények alapján a Megrendelő az alábbi szegmensenként és paraméter csoportonként éves záradékbán előírt szinthez viszonyított összefoglaló táblázatot állítja elő:

Szolgáltató	Szegmens							
	Feláras országos		Budapest elővárosi		Országos		Regionális	
Dátum	Teljesített (%)	Előírt (%)	Teljesített (%)	Előírt (%)	Teljesített (%)	Előírt (%)	Teljesített (%)	Előírt (%)
I. Szolgáltatásellenőrzés alapján mért szolgáltatási színvonal (teljes szegmens)								
Tisztaság								

Utastájékoztató								
Utaskiszolgálás								
Személyzet								
Menetrendszerőség								

III.6.9. A mérési eredményeket a Szolgáltató követhető módon dolgozza fel. A feldolgozás menete során keletkezett rész- és végeredményeket Szolgáltató visszakereshető módon legalább a mérést követő 3 évig megőrzi. Megrendelő, illetve felhatalmazott képviselője a megőrzési idő lejártáig betekinthes a feldolgozás rész- és végeredményeibe, illetve azokról felvilágosítást kérhet.

IV. Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott, vis maior események által érintett Szolgáltatói mérések esetén követendő eljárás

A Szolgáltatóknak a vis maior események bekövetkezése esetén az alábbiakban meghatározottak szerint kell eljárnia:

IV.1. Amíg tervszerű módon (normál menetrend szerinti közlekedés, vágányzári menetrend, stb.) a vasúti Szolgáltató vasúti közlekedéssel nyújtja a szolgáltatást, a mérési, ellenőrzési kötelezettség fennáll.

IV.2. Vis maioroknak vagy sztrájkoknak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződéskötéskor előre nem látható és a Felek működési körén kívül eső körülmény, amely a Felek által elháríthatatlan, és amely a Szerződés teljesítését akadályozza vagy korlátozza. Vis maior vagy sztrájk miatt bekövetkező forgalmi nehézmény, szolgáltatás ellehetetlenülés, illetve az ebből eredő mérési terv tarthatatlansága esetén az adott vasútvonalat érintő mérések a forgalmi nehézmény megszűnéséig, illetve a szolgáltatás helyreállításáig, de legkésőbb a szolgáltatás helyreállítását követő nap üzemkezdetig felfüggesztésre kerülnek. Nem minősül ellehetetlenülésnek a kétvágányú pályaszakasz egy vágányának kizárása.

IV.3. Amennyiben a szolgáltatás ellehetetlenülése miatt az adott szegmens és adott szolgáltatási terület mintaszámainak várhatóan több mint 1/3-a nem teljesül a Szolgáltató legkésőbb a tárgyhónap 20. napjáig új kiegészítő mérési tervet készít, melyet kettő munkanapon belül elektronikusan megküld a Megrendelő és a KTI-SZKI részére.

Az adott szegmens és az adott szolgáltatási terület mintaszámainak legalább 2/3-os arányú teljesítése esetén, továbbá a tárgyhónap 20. napját követően új mérési tervet nem kell készíteni. Ebben az esetben a havi tervben szereplő, de szolgáltatási ellehetetlenülés miatt nem teljesülő mérés pótlás nélkül törlésre kerül.

IV.4. A vis maiorral vagy sztrájkjal érintett, lemért vonatok köréről a Szolgáltató a havi közszolgáltatási jelentésben a vonatszámok, a vis maior vagy sztrájk esemény, valamint az érintett mérési paraméter feltüntetésével ad tájékoztatást a Megrendelő számára.

A közszolgáltatási havi jelentésben rögzített, vis maiorral vagy sztrájkjal érintett, lemért vonatok listáját, az okokat a Megrendelő ellenőrzi, melynek eredményéről a havi jelentés véleményezésével egy időben tájékoztatja a Megrendelőt.

IV.5. A tárgyév folyamán vis maiorral érintett vonatok listáját, az érintett mérési paramétereket a Szolgáltató tartja nyilván, az eredményekből az éves szintértékelésig nem ejtheti ki azokat. Az éves szintértékelés felterjesztése során a Szolgáltató bemutatja a vis maiorral érintett vonatokkal együtt, valamint nélkülük számított mérési eredményeket, amely alapján a Megrendelő – külön eljárás szerint – dönt a mérési értékek kiejtéséről.

- IV.6. A vis maior vagy sztrájk miatt közlekedtetett vonatpótló autóbuszok közlekedésére térbeli és időbeli korlátozás mellett a mérési rendszer nem terjed ki. Ha egy vasútvonal csak egy bizonyos szakaszán van vonatpótlás, az előző vagy mögöttes szakaszon a vasúti közlekedés a mérések szempontjából figyelembe veendő.
- IV.7. A vis majorról vagy sztrájkjal érintett elmaradt közös mérést a mérési tervben meg kell jelölni és az elmaradás okát indokolni. Amennyiben a meghiúsuló közös mérések száma meghaladja az eredetileg tervezett Megrendelői mérések számának 10%-át, a Megrendelő írásos tájékoztatást ad és megküldi a Szolgáltatónak.
- IV.8. Sztrájk során a szolgáltató köteles az Sztv.-ben foglalt utastájékoztatási kötelezettségének eleget tenni.

V. Vonatpótló autóbuszok mérésére vonatkozó szabályok

- V.1. A tervezetten autóbusszal pótolta teljes vasútvonalak, illetve vonatok, továbbá nagyobb jelentőségű, nagyobb zavartatással járó vágányzárak, min. 7 napos teljes kizárással érintett szakaszok esetében a vonatpótló autóbuszok ellenőrzésre kerülhetnek.
- V.2. Mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő részéről a mérési terv összeállítása során vonatpótló autóbusz mérés is tervezhető, azonban nem kötelező. A vonatpótló autóbuszok tervezett teljesítménye alapján indokolt mintanagyság nem kerül meghatározásra. Amennyiben a mérési terv szegmenseken belül rétegzett vonatpótló autóbusz mérést is tartalmaz, a mintavétel alapjául veendő indokolt mintanagyságban mérésként számolandó.
- V.3. A mérés során ellenőrizendő paraméterek a menetrendszerűség, külső tisztaság, viszonylat megjelenítés, ablakok tisztasága, árnyékolás megléte, annak tisztasága, csomagtartó (kalaptartó) megléte, annak tisztasága, kapaszkodó tisztasága, ülés és huzatok megléte, annak tisztasága, utastér padló tisztasága, hűtés-fűtés, személyzet megjelenése, utaskezelése és utastájékoztatása.
- V.4. A mérési eredmények feldolgozása teljes értékű vonat méréseként kerül beszámításra.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A VONATMINŐSÍTŐ ADATLAPHOZ

Fejléc

Mérés ideje: év, hónap, nap, óra, perc

Vonatszám: vonat száma és neve (IC)

Szegmens: vonat aktuális közlekedési szegmense: Elővárosi, feláras országos, országos vagy regionális

Induló állomás: a vonatnak az állomása, ahol a mérés kezdődött

Érkező állomás: a vonatnak az állomása, ahol a mérés befejeződött; ha csak egy állomáson történt mérés, nem kell kitölteni

Mérést végző: mérést végző neve, szervezeti egysége, beosztása és aláírása

Vonatösszeállítás, menetrendszerűség

Negatív eltérés SZVÖR-től: SZVÖR-től való negatív eltérés esetén okának leírása: pl. hiányzó kocsik száma, típusa, alacsonyabb minőségű kocsik száma, SZVÖR szerinti és beállított kocsik típusa,...

Negatív eltérés SZVÖR-től (igen/nem): igen vagy nem érték, attól függően, hogy történt-e negatív eltérés a SZVÖR-től.

Menetrendi indulás, tényleges indulás, menetrendi érkezés, tényleges érkezés: óra és perc értékek, azokra az állomásokra vagy állomásra kell kitölteni, amelyekre a mérő a mért vonaton vagy annak állomásán tartózkodott.

Szolgáltatási szint mérése:

A mérés során alapelv, hogy az útmutatóban külön nem részletezett esetekben is a mérést végző személy a szolgáltatás minőségét az igénybevevő utas ésszerű igényei szerint értékeli.

Mérési elem	Mérési értékek definíciója			
	2	1	0	x
Mérési érték	100%	75%	0%	
Minőségi szintérték				
Tisztaság				
Kocsiszekrény és a feljáraajtók külső felülete (A feljáró ajtók és a vonatok végén található átjáróajtók külső felületei is ide számolandók)	Kifogástalan tisztaság. - Az elszennyeződés (grafiti, rozsdás megfolyás, lerakódott por, vaspör) mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel, időjárás okozta elfogadható mértéket. Tiszta kocsiszekrény felület legfeljebb 20%-a lehet szennyezett, amit időjárási tényező okozott.	Elfogadható tisztaság. - Tiszta, mosott kocsiszekrény, a kocsi felületének 21-50% enyhén szennyezett és rozsdás lefolyásos (nem mosott tető miatt).	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A szennyezettség mértéke az 50%-ot meghaladja, vagy - a szennyezettség nem időjárási tényezőre vezethető vissza (pl. beszűrült felületek).	- Nem ellenőrizhető (pl. sötétedés követően).
Előtér padló	Kifogástalan tisztaság. - A szennyeződés (grafiti, rozsdás megfolyás, lerakódott por, vaspör) mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel, időjárás okozta szokásos mértéket. Tiszta	Elfogadható tisztaság. - Az összfelület 21-50%-a enyhén szennyezett.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A szennyezettség mértéke az 50%-ot meghaladja, vagy - a szennyezettség nem időjárási tényezőre vezethető vissza (pl.	

	összfelület legfeljebb 20%-a lehet szennyezett, amit időjárás tényező okozott.		beszürkült felületek), vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	
Előtér oldalfal	Kifogástalan tisztaság. - A szennyeződés (graffiti, rozsdás megfolyás, lerakódott por, vaspor) mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel, időjárás okozta szokásos mértéket. Tiszta összfelület legfeljebb 20%-a lehet szennyezett, amit időjárás tényező okozott.	Elfogadható tisztaság. - Az összfelület 21-50%-a enyhén szennyezett.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A szennyezettség mértéke az 50%-ot meghaladja, vagy - a szennyezettség nem időjárás tényezőre vezethető vissza (pl. beszürkült felületek), vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	
Ablak kívül-belül	Kifogástalan tisztaság. - Nincs kilátást zavaró szennyeződés vagy a belső felületen ragadó folt, és - az ablakok összfelületének szennyezettsége (graffiti, firka) a 10%-ot nem haladja meg, kilátást még nem zavarja. (Az összablakok 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy ablakon, ez már „0” értékelésű.) - NEM tekinthető szennyezettségnek a matt felület, amely az üveg elöregedéséből származik,	Elfogadható tisztaság. - A kilátást nem zavaró szennyezettség mértéke az ablakok összfelületének 11-30%-a között van.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A szennyezettség mértéke az ablakok összfelületének a 30%-át meghaladja vagy - beszürkült felület.	- Nem ellenőrizhető (pl. sötétedést követően).
Padló	Kifogástalan tisztaság. - Nincs ragadó folt, eldobált szemét, és - az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: a padló felületének legfeljebb 20%-a szennyezett, ha ez a szennyezettség utazási kultúrából (morzsa, újság) vagy időjárásból (csapadék miatt sárnyom, víz) adódik.	Elfogadható tisztaság. - A padlófelület 21-50%-a szennyezett, vagy - a padlón csíkos felmosás nyomai láthatók, vagy - a padlón apró (nem egybefüggő) szemét található.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A padlófelület 50% feletti szennyezettsége esetén, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	
Ülés, ülészemat (Az ülések háttámlája, hátoldala, kartám, fejtám is ide számolandó.) (Nem szennyezettségnek minősül pl. a kopott, varrott huzat, de szennyezettségnek minősül a szennyezettségtől	Kifogástalan tisztaság. - Nincs ragadó folt, eldobált szemét, és - az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: az ülések legfeljebb 10%-án	Elfogadható tisztaság. - Az ülések felületének 11-30%-a szennyezett, vagy - az üléseken apró (nem egybefüggő) szemét található.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Az ülések felületének több mint 30%-a szennyezett, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	

elszíneződött ülészet.)	utazási kultúrából adódó szennyezettség.			
Árnyékolás tisztasága	Kifogástalan tisztaság. - Feláras országos szegmensbe tartozó vonatoknál az árnyékolást nyújtó berendezésen (függöny, roló) nincsen nyomot hagyó, ragadó szennyeződés, és a látható szennyeződés mértéke nem éri el a 10%-ot.	Elfogadható tisztaság. - Feláras országos szegmensbe tartozó vonatoknál az árnyékolást nyújtó berendezésen nincsen nyomot hagyó, ragadó szennyeződés, és a látható szennyeződés mértéke 10% és 30% között van.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Feláras országos szegmensbe tartozó vonatoknál az árnyékolást nyújtó berendezésen nyomot hagyó, ragadó szennyeződés van, vagy a látható szennyeződés mértéke meghaladja az 30%-ot.	- Nem követelmény (O,R,E szegmensben).
Csomagtartó	Kifogástalan tisztaság. - Nincs ragadó folt, szemét, nyomot hagyó por, vaspör; figyelembe véve a jármű műszaki állapotát.	Elfogadható tisztaság. - Az elszíneződés mértéke kicsi (kevésbé látható), a felület legfeljebb 30%-a szennyezett.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	- Nem ellenőrizhető.
Asztalok	Kifogástalan tisztaság. - Nincs ragadó folt, szemét, nyomot hagyó por, vaspör; figyelembe véve a jármű műszaki állapotát.	Elfogadható tisztaság. - Az elszíneződés mértéke kicsi (kevésbé látható), a felület legfeljebb 30%-a szennyezett.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	- Nem ellenőrizhető.
Szeméttárolók (A szeméttároló körüli falfelület az oldalfalhoz, a szeméttároló alatti terület a padlóhoz számolandó.)	Kifogástalan tisztaság. - Maximum színültig van tele, külső felületén nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok, kivétel az esztétikai folt (amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát).	Elfogadható tisztaság. - A szeméttárolók külső felületein legfeljebb 10%-os nem ragadó szennyezettség van, ami nem kopottságból származik; vagy - a szeméttárolók legfeljebb 10%-ából kilóg a szemét.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Külső felületen 10% feletti nem ragadó szennyezettség, ami nem kopottságból származik, vagy - a szeméttárolók több mint 10%-ából kilóg a szemét, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	
Utastér/oldalfalak	Kifogástalan tisztaság. - Nincs ragadó/elszínező szennyeződés (graffiti, falfirka, rozsdás megfolyás, lerakódott por, vaspör) – ebből kivétel esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát; és - a látható elszíneződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát (pl. kopottság) - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: az oldalfal felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha az utazási kultúrából (pl. graffiti), időjárásból (sárnyom, víz) adódik.	Elfogadható tisztaság. - A falfelületek legfeljebb 11-30%-a szennyezett, de a szennyezettség nem lehet egybefüggő.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - 30% feletti szennyezettség esetén, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	

<p>Mennyezet</p>	<p>Kifogástalan tisztaság</p> <ul style="list-style-type: none"> - A mennyezet azon része, mely érintkezik a csomaggal, nem szennyezi azokat, és - az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát (pl.: volt dohányzó kocsik sárga mennyezete) - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. <p>Szokásos igénybevétel: a mennyezet-felület legfeljebb 10%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából (pl. graffiti, feldobott tárgy miatti nyom) adódik.</p>	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke 11-30% között van. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja, vagy - a mennyezet a csomagokat szennyezi. 	
<p>Lámpák</p>	<p>Kifogástalan tisztaság,</p> <ul style="list-style-type: none"> - a lámpabura nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen befolyásoló szennyeződést. - A lámpák összfelületének szennyezettsége a 10%-ot nem haladja meg, fényáteresztő képességet jelentősen nem befolyásolja. (A lámpák 10%-ának megfelelő felület viszont nem lehet egy lámpán, mert akkor az már „0” értékelésű.) - NEM tekintendő szennyezettségnek a matt felület, amely a bura elöregedéséből származik. 	<p>Elfogadható tisztaság</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség a fényáteresztő képességet – lámpaburán belül vagy kívül – kis mértékben, a felület 11-30%-án csökkenti. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség a fényáteresztő képességet – a lámpaburán belül vagy kívül – nagymértékben, a felület több mint 30%-án csökkenti. 	
<p>Kapaszkodók</p>	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - a kapaszkodók felületén nincs ragadó/elszínező szennyeződés, és - az elszennyeződés, figyelembe véve a kocsik műszaki állapotát (rozsdá), nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket. <p>Szokásos igénybevétel: a kapaszkodók összfelületének szennyezettsége a 10%-ot nem haladja meg, de az össz kapaszkodók 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy kapaszkodón, ez már „0” értékelésű.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Külső kapaszkodóknál a por időjárás okozta szennyezettségnek minősül; míg a belső kapaszkodóknál ez nem megengedett. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke 11-30% között van. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy; a felület mértékétől függetlenül. 	
<p>Szappan feltöltés</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Szappan van, és - használata lehetséges. 		<ul style="list-style-type: none"> - Nincs szappan, vagy - használata nem lehetséges. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, vagy - fagyponthoz alatti külső hőmérséklet miatt nincs

				szappan-feltöltés.
WC papír	- WC papír van.		- Nincs WC papír, vagy - használata nem lehetséges.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
Kéztörölő papír	Kéztörölő papír van.		- Nincs kéztörölő papír, vagy - használata nem lehetséges.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - működő kézszáritóval felszerelt.
WC vízöblítés	- A WC-ben az öblítés megfelelően működik.		- A WC-ben az öblítés nem működik, vagy - az öblítés elégtelen.	- Fagypont alatti külső hőmérséklet miatt nincs vízfeltöltés, vagy - hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
Mosdó vízellátás	- A mosdó csapjából működtetéskor rendeltetésszerűen víz folyik.	- A mosdó csapjából működtetéskor túl alacsony (csöpög), vagy túl magas (kicsap) nyomással folyik a víz.	- A mosdó csapjából működtetéskor nem folyik víz, vagy - az öblítés elégtelen.	- Fagypont alatti külső hőmérséklet miatt nincs vízfeltöltés, vagy - hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
WC csésze	Kifogástalan tisztaság. - A csésze darabos szennyezettséget nem tartalmaz, és - az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: a csésze felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából adódik.	Elfogadható tisztaság. - A szennyezettség mértéke 11-30% között van.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja, vagy - erősen zavaró szaghatás.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, vagy - a WC csésze hiányzik.
WC ülőke	Kifogástalan tisztaság. - Az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: az ülőke felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából adódik (ragad, nedves).	Elfogadható tisztaság. - A szennyezettség mértéke 11-30% között van.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja. - Ragadó, nyomot hagyó szennyeződés.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, vagy - a WC ülőke hiányzik.
Mosdókagyló	Kifogástalan tisztaság. - Az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: a mosdókagyló felületének legfeljebb 10%-a szennyezett,	Elfogadható tisztaság. - A szennyezettség mértéke 11-30% között van.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, vagy - a mosdókagyló hiányzik.

	ha a szennyezettség utazási kultúrából adódik.			
WC Padló	Kifogástalan tisztaság. - Az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: a padló felületének 20%-áig megengedett, ha a szennyezettség utazási kultúrából (pl. papír) vagy időjárásból (csapadék miatt sárnyom, víz) adódik.	Elfogadható tisztaság. - A padlófelület 21-50%-a szennyezett, - a padlón vagy csíkos felmosás nyomai láthatók, vagy - a padlón apró (nem egybefüggő) szemét található.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A felület 50% feletti szennyezettsége esetén.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
WC Oldalfalak (A WC mennyezete és átlátszatlan ablaka ide számolandó.)	Kifogástalan tisztaság. - nincs ragadó/elszínező szennyeződés (graffiti, falfirka), és - a látható elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát (pl. kopott) - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: az oldalfal felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából (pl. graffiti) vagy időjárásból (sárnyom, víz) adódik.	Elfogadható tisztaság. - A falfelületek 11-30%-a szennyezett, vagy - az oldalfalon apró (nem egybefüggő) szemét található.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - 30% feletti szennyezettség esetén.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
WC tükör	Kifogástalan tisztaság. - A tükör összfelületének szennyezettsége (pl. graffiti) a 10%-ot nem haladja meg. (Az ösztükrök 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy tükrön, ez már „0” értékelésű.) - NEM számít szennyezettségnek a matt felület vagy vaktükör, amely elöregedéséből származik.	Elfogadható tisztaság. - A szennyezettség mértéke összes tükör felület 11-30%-a között van.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Szennyezettség mértéke az összes tükör felület 30%-át meghaladja.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, vagy - tükör hiányzik.
Jelek, feliratok, órák	Kifogástalan tisztaság. - nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés.	Elfogadható tisztaság. - részben szennyezett, de még olvasható, - legalább egy, az utazáshoz szükséges információ csak részben olvasható	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - nem olvasható, nem látható.	
Ajtók, kilincsek, illetve ajtónyitó nyomógombok (A feljáromajtók és a vonatok végén található ajtóajtók külső felületei a külső tisztasághoz tartoznak, valamennyi egyéb	Kifogástalan tisztaság. - Ajtó esetén nincsenek ragadó/elszínező foltok, (pl. rozsdás lefolyás, graffiti, falfirka, lerakódott por, vaspor) - itt kivétel az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), és - a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az	Elfogadható tisztaság. - A kilincs/gomb- és ajtófelületek 11-30%-a szennyezett.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - Kilincsnél/gomboknál ajtónál 30% feletti szennyezettség esetén, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül.	

<p>ajtófelület ide számolandó. Az ajtók üvegfelületei az ablakoknál kerülnek értékelésre.)</p>	<p>igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket, - Kilincs/ajtónyitó nyomógomb: nem tartalmaz ragadó/elszínező szennyeződést, figyelembe véve a jármű műszaki állapotát; és - a kilincsek/gombok összfelületének szennyezettsége a 10%-ot nem haladja meg, amit időjárási tényező okozott. (Az össz kilincs/ gomb 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy kilincsen, ez már „0” értékelésű.)</p>			
--	---	--	--	--

Utastájékoztató

<p>Viszonylatra vonatkozó feliratozás</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Az iránytábla vagy külső kijelző tartalmazza közlekedési viszonylatot - kiindulási- és célállomást -, és a főbb érintett (szükség esetén az útirányt meghatározó megállási helyek) állomásokat. Motorvonatok homlokfali kijelzőjén elegendő a célállomás feltüntetése. - Iránytábla esetén egy oldalon egy viszonylat és egy irány kerül feltüntetésre, mely az utastér felé is azonos tartalommal ad tájékoztatást. - Amennyiben a vonatnak viszonylatszámozási rendszerben meghirdetett viszonylatszáma van, a viszonylatszám az iránytáblán szerepelnie kell. - Külső kijelző esetén: a jármű konstrukciós felszereltségének megfelelő mennyiségű és elhelyezkedésű külső kijelző megléte és helyes működése szükséges. - Iránytábla esetén: feláras országos szegmensben közlekedő vonatnál minden fel-, illetve leszállási térnél a mindkét oldalon el kell helyezni az iránytáblát (4db); kivéve, ha a kocsik konstrukciós kialakítása ezt nem teszi lehetővé (két db iránytáblatartóval rendelkezik, ebben az esetben átlósan 2db iránytábla szükséges). Nem feláras országos szegmensbe tartozó vonatoknál a vonat első és utolsó kocsjában kell mindkét oldalon az iránytáblát elhelyezni (4db), - szimpla Bz motorvonat (max. 3 kocsiig) esetén a Bz 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiányos, nem teljes körű tájékoztatás, vagy - nincs minden kijelölt helyen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Olvashatatlan, vagy - hiányzik, vagy - helytelen tájékoztatást ad. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem követelmény.
--	---	--	--	--

	<p>motorvonaton oldalanként 1-1 db iránytábla szükséges,</p> <ul style="list-style-type: none"> - a 14-16 számú motorvonaton az ajtó üvegén elhelyezett tartóban kell oldalanként 1-1 iránytáblát elhelyezni. - A több vonatrészből álló vonatoknál a vonatrészek határánál is mindkét vonatrészen el kell helyezni az iránytáblákat (kialakítástól függően 2-4db). 			
Kocsiszám-megjelölés	<ul style="list-style-type: none"> - A kocsiszámra vonatkozó megjelölés jól olvashatóan mutatja a vonatnak megfelelő kocsiszámot. A kocsi kialakításától függően 2-4 db / kocsi. - A kocsi konstrukciós kialakítása akkor engedi meg átlósan a két kocsiszám-megjelölést, ha csak két darab felszerelt iránytáblatartóval vagy külső kijelzővel rendelkezik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiányos, nem teljes körű tájékoztatás, vagy - nincs minden kijelölt helyen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Olvashatatlan, vagy - hiányzik, vagy - helytelen tájékoztatást ad. Helytelen tájékoztatás esetén akkor is „0” értékelést kap, ha egyébként nem követelmény. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem követelmény.
Piktogram	<p>Rendben van, megtalálható valamennyi szükséges és indokolt az alábbiakban felsoroltak közül:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a járműben található szolgáltatások jellegére utaló megjelölés (ülő-, háló-, fekvőhelyes-, étkező-, bisztró kocsi, kerékpárszállítás), 2. a kocsi osztályra utaló jelzés csak (1. 2. kocsiosztály, prémium, stb.), 3. nemdohányzó felirat, 4. hangos utastájékoztatóra utaló megjelölés, 5. WIFI jelzése, 6. az ajtók működésére vonatkozó jel (nyit-zár, önműködő, stb.), 7. a tűzoltó készülék elhelyezésére vonatkozó jel, 8. a vészfék jelzése, 9. a WC megjelölése, 10. beépített kamerára utaló jel, 11. menekülési lehetőség jelzése, (törhető ablak, ablaktörő kalapács helye, stb.), 12. ivóvíz/nem ivóvíz jelzését, 13. szakaszonként egy szeméttárolóra utaló jelzés, amennyiben a szeméttároló nem az ülés mellett egyértelműen látható helyen van. 	<p>A fizikai feltételek megléte esetén hiányos, nem teljes körű információ.</p> <p>Az alábbiak közül bármelyik hiánya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - WIFI jelzésre, - beépített kamerára, - hangos utastájékoztatóra, - tűzoltókészülékre, - menekülési lehetőségre, - szeméttárolóra utaló jelzések, - legalább egy, az utazáshoz szükséges információ csak részben olvasható. 	<p>A fizikai feltételek megléte esetén a piktogram hiányzik vagy valótlan információt ad.</p> <p>Az alábbiak közül bármelyik hiánya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - szolgáltatás jellegére, - kocsiosztályra, - dohányzás tiltására, - ajtó működésére, - vészfékre, - WC-re, - az ivóvíz/nem ivóvíz megjelölésére utaló jelzések. 	

Hangos utastájékoztató	<ul style="list-style-type: none"> - Tisztán és érthetően kell szólnia az egész járműben. - Az állomásokra való érkezést megelőzően be kell mondani az aktuális állomást. - Zavar esetén tájékoztatást kell adni a zavar okairól, várható időtartamáról. (Zavarnak tekintendő a legalább 10 perces késés, illetve a legalább 10 perces vesztegelés.) 	- Hiányos, nem teljeskörű információ.	<ul style="list-style-type: none"> - Nem működik, vagy nem előírt időben történik az utastájékoztató, vagy - helytelen tájékoztatás történik. Helytelen tájékoztatás esetén akkor is „0” értékelést kap, ha egyébként nem követelmény. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem követelmény, vagy - az adott kocsi ellenőrizhető.
Fedélzeti kijelző/monitor	<ul style="list-style-type: none"> - Az utastérben mutatnia kell a következő- és a célállomást, és - a pontos időt, - az utastájékoztató tartalomnak legalább a menetidő felében láthatónak kell lennie. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiányos, nem teljeskörű információ, - 1-2 db fedélzeti kijelző/monitor nem működik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem működik, vagy - helytelen az utastájékoztató. - Helytelen tájékoztatás esetén akkor is „0” értékelést kap, ha egyébként nem követelmény - próbatüzem megjelenítés helytelen információval. - 3 vagy több db fedélzeti kijelző/monitor nem működik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem követelmény, - próbatüzem megjelenítés.
Utaskiszolgálás (Járműkövetelmény)				
Feljáró ajtók működése	<ul style="list-style-type: none"> - Az ajtók (olyan mennyiségben és) műszaki állapotban vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; és - az ajtók rendben működnek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Működést nem befolyásoló műszaki hiányosság, - az ajtó nem megfelelően működik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalább 1 db ajtó automatika nem működik, nem lehet kinyitni és/vagy becsukni (automata ajtóknál), vagy - legalább 1 db ajtó szorul, a zárszerkezet nem zár (mechanikus ajtóknál), vagy - legalább 1 db bárcával ellátott nem működő ajtó. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem ellenőrizhető.
Átjáró ajtók működése	<ul style="list-style-type: none"> - Az ajtók olyan mennyiségben és műszaki állapotban vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; és - az ajtók rendben működnek. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az ajtó nem megfelelően működik: szorul, nehezen nyitható. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az ajtó nem működik. - A vonat a nem működő, vagy lezárt ajtó miatt nem átjárható. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem ellenőrizhető.
Utastér/fülkeajtók	<ul style="list-style-type: none"> - Az ajtók olyan mennyiségben és műszaki állapotban vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; és - az ajtók rendben működnek (az ajtók legfeljebb 10%-a nem megfelelően működik: szorul, nehezen nyitható). 	<ul style="list-style-type: none"> - Az ajtók több mint 10%-a nem megfelelően működik: szorul, nehezen nyitható. 	<ul style="list-style-type: none"> - Legalább egy ajtó nem működik, vagy - a vonat a nem működő, vagy lezárt ajtó miatt nem átjárható. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem ellenőrizhető.
Előtér világítás	<ul style="list-style-type: none"> - A világítótestek olyan mennyiségben és műszaki állapotban vannak, mint ami az arra a járműre jellemző 	<ul style="list-style-type: none"> - Berendezés hiányos, de a világítási 	<ul style="list-style-type: none"> - Berendezés funkcionálisan használhatatlan. (Az 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem ellenőrizhető.

	<p>újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; és</p> <p>- a berendezések rendben és megfelelően működnek.</p>	funkciónak még megfelel.	égők, fénycsövek több mint 30%-a hiányzik.)	
Utastér világítás	<p>- A világítótestek olyan mennyiségben és műszaki állapotban vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; és</p> <p>- a berendezések rendben és megfelelően működnek.</p>	- A berendezések több mint 10%-a hiányos, de összességében a világítási funkciónak megfelel.	- A berendezések több mint 30%-a hiányos, funkcionálisan használhatatlan.	- Nem ellenőrizhető.
WC világítás	<p>- A világítótestek olyan mennyiségben és műszaki állapotban vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; és</p> <p>- a berendezés rendben és megfelelően működik.</p>	- A berendezés sérült, hiányos, de a világítási funkciónak megfelel.	- A berendezés funkcionálisan használhatatlan, vagy hiányzik.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
Ülések/üléshuzatok	<p>- Az ülések, üléshezátok olyan mennyiségben, műszaki állapotban és minőségben vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; valamint</p> <p>- legfeljebb 10%-k hiányzik, sérült.</p>	- 10%-nál több hiányzik, sérült.	- 30%-nál több hiányzik, sérült, vagy funkcionálisan használhatatlan.	
Árnyékolás megléte	- Feláras országos szegmensbe tartozó vonatok esetében a jármű utastere függönnyel vagy rolóval árnyékolható, vagy sötétített ablaküveggel árnyékol.		- Feláras országos szegmensbe tartozó vonatok esetében a jármű utastere sem függönnyel vagy rolóval nem árnyékolható, sem sötétített ablaküveggel nem árnyékol.	- Nem követelmény (O,R,E szegmens).
Asztalok	<p>- Az asztalok olyan mennyiségben, műszaki állapotban és minőségben vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; valamint</p> <p>- legfeljebb 10%-uk hiányzik, sérült.</p>	- 10%-nál több hiányzik, sérült.	- 30%-nál több hiányzik, sérült, vagy funkcionálisan használhatatlan.	
Csomagtartó	<p>- A csomagtartók olyan mennyiségben, műszaki állapotban és minőségben vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az</p>	- 10%-nál több hiányzik, sérült.	- 30%-nál több hiányzik, sérült, vagy funkcionálisan használhatatlan.	-

	igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; valamint - legfeljebb 10%-uk hiányzik, sérült.			
Szeméttárolók	- A szeméttárolók és szeméttároló fedelek olyan mennyiségben, műszaki állapotban és minőségben vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; valamint - legfeljebb 10%-uk hiányzik, sérült.	- 10%-nál több hiányzik, sérült.	- 30%-nál több hiányzik, sérült, vagy funkcionálisan használhatatlan.	
WC rendelkezésre állás, bejutás	- A WC használata az utasok számára rendelkezésre áll, a bejutás biztosított.		- A WC használata az utasok számára nem áll rendelkezésre, a bejutás nem biztosított - a WC le van bárcázva, - WC világítás hiánya esetén.	
WC ajtó zárhatósága	- A WC ajtók rendelkeznek zárószerezettel, amelyek alkalmasak arra, hogy az utasok az ajtót belülről le tudják zárni.	- Az ajtó nem megfelelően működik: szorul, nehezen nyitható.	- WC ajtó nem zárható, -	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
WC ruhaakasztó megléte	- A WC ruhaakasztóval felszerelt.		- A WC ruhaakasztóval nem felszerelt.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - nem ellenőrizhető.
WC ülőke megléte	- A WC ülőkék az eredeti, felújítás utáni konstrukciónak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre.	- WC ülőke törött, sérült, vagy nem megfelelő rögzítésű.	- Nincs WC ülőke.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - nem ellenőrizhető.
WC csésze megléte	- A WC csészék az eredeti, felújítás utáni konstrukciónak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre.	- WC csésze törött, sérült, vagy ereszt a vizet.	- Nincs WC csésze.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - nem ellenőrizhető.
Mosdókagyló megléte	- A mosdókagylók az eredeti, felújítás utáni konstrukciónak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre; valamint - a mosdókagyló rendeltetésének megfelel (víz van, dugulás nincs).	Rendeltetésének megfelel, de - hiányos, - nagymértékben kopott, vagy - ereszt a vizet.	- Nincs, vagy funkcionálisan használhatatlan.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - nem ellenőrizhető.
Tükör megléte	- A tükrök az eredeti, felújítás utáni konstrukciónak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre.	Rendeltetésének megfelel, de nagymértékben, a tükörképet zavaróan - karcos, vagy - kopott (vak).	- Nincs, vagy funkcionálisan használhatatlan.	Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - nem ellenőrizhető.
Kézszáritó megléte	- A WC kézszáritóval felszerelt.		- Nincs, vagy funkcionálisan használhatatlan.	- Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető,

				- nem ellenőrizhető, - kéztörölő papír biztosított.
WIFI kapcsolat kiépítettsége	- Feláras országos és elővárosi szegmensbe tartozó vonatok esetében a WIFI kapcsolat kiépített,		- A WIFI kapcsolat nincs kiépítve.	- Nem követelmény.
230V hálózati csatlakozó	- Feláras országos és elővárosi szegmensbe tartozó vonatok esetében fülkés kocsként fülke/2db, termes kocsi esetén páholy/2db működő 230V hálózati csatlakozó biztosított.	- Az előírásnak nem megfelelő darabszámú 230V csatlakozó biztosított és/vagy - csak „A” típusú, 5 V feszültségű USB aljzattal felszerelt.	- Feláras országos és elővárosi szegmensbe tartozó vonatok esetében kocsként nem biztosított egy működő 230V hálózati csatlakozó sem.	- Nem követelmény.
Fűtés-hűtés	- Fűtés és hűtés szükségessége esetén, ha a külső hőmérséklet indokoltá teszi, és ha a jármű ilyen berendezéssel fel van szerelve; kellemes a hőmérséklet.	Fűtés és hűtés szükségessége esetén, ha a jármű ilyen berendezéssel fel van szerelve, - alacsony vagy - magas hőmérséklet.	- Fűtés és hűtés szükségessége esetén, ha a jármű ilyen berendezéssel fel van szerelve, nem működik a fűtés/hűtés.	- Nem követelmény, vagy - nincs fűtő-hűtő berendezés, vagy - a külső hőmérséklet nem teszi indokoltá.
Akadálymentesség mozgássérültek számára	- A jármű mozgássérültek számára akadálymentes (kerekeszék-emelő, rámpa vagy alacsony belépési magasság; illetve kerekeszékes utazásra kialakított hely révén). - A jármű alacsonypadlós vagy alacsony belépési magasságú. - Ha a járműven mosdóról gondoskodnak, legalább egy férfiak és nők számára egyaránt használható fülkének kerekeszékkel megközelíthetőnek kell lennie megfelelő piktogrammal ellátva.		- A jármű mozgássérültek számára nem akadálymentes. - A jármű nem alacsonypadlós és nem alacsony belépési magasságú. - A jármű emelőberendezése le van bárcázva. - A jármű emelőberendezésénél lévő feljáromajtó le van bárcázva.	Amennyiben a szerelvényben legalább egy kocsiiban biztosítottak a megfelelés feltételei, a többi jármű esetében már nem értékelendő.
Akadálymentesség hallássérültek számára	- A jármű viszonylatára vonatkozó feliratozás, kocsiszám megjelölés, fedélzeti kijelző a korábban részletezett elvárásoknak megfelel.	- A jármű viszonylatára vonatkozó feliratozás, kocsiszám megjelölés, fedélzeti kijelző/monitor a korábban részletezett elvárásoknak részben felel meg, - a három, illetve kettő utastájékoztatósi elemből valamelyik 1-es minősítést kapott, de a többi elem 2-es minősítést kapott..	- A jármű viszonylatára vonatkozó feliratozás, kocsiszám megjelölés, fedélzeti kijelző a korábban részletezett elvárásoknak nem felel meg.	
Akadálymentesség látássérültek számára	- A hangos utastájékoztató a korábban részletezett elvárásoknak megfelel és 1-es vagy 2-es értékelést kapott.		- A hangos utastájékoztató 0 értékelést kapott.	A hangos utastájékoztató "x" értékelést kapott, mivel az adott

				kocsiban a felmérés időpontjában nem volt ellenőrizhető.
SZVÖR megfelelés	- Személyszállító Vonatok Összeállítási Rendjének (a továbbiakban: SZVÖR) megfelelő járművekkel közlekedik a vonat, illetve ha az összeállítás tartalmazza a SZVÖR-ben meghatározott járműveket.		- A SZVÖR-től eltérően kevesebb vagy alacsonyabb szolgáltatást nyújtó kocsikkal közlekedik a vonat.	
Személyzet				
Megjelenés	- A személyzet megjelenése ápolott, rendezett.	- A személyzet megjelenése enyhén ápolatlan, rendezetlen.	- A személyzet megjelenése erősen ápolatlan, rendezetlen.	- Nem ellenőrizhető.
Utasselezés	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított magatartása udvarias, segítőkész.	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított magatartása enyhén udvariatlan, nem segítőkész.	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított magatartása erősen udvariatlan, nem segítőkész.	- Nem ellenőrizhető.
Utastájékoztatás	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított tájékoztatása az utazást befolyásoló tényezőről pontos, részletes.	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított tájékoztatása az utazást befolyásoló tényezőről pontatlan.	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított tájékoztatása az utazást befolyásoló tényezőről elmaradt.	- Nem ellenőrizhető.
Menetrendszerűség	A késési perc kerül rögzítésre.			
Késés induláskor	- Mobilkészüléken: percben, - papíron: érkezés-indulás: óra:perc			
Késés érkezéskor	- Mobilkészüléken: percben, - papíron: érkezés-indulás: óra:perc			
Szennyeződés fogalmkörébe tartozik a graffiti, rozsdás lefolyás, lerakódott por, vapor, szennyeződés miatt elszíneződött ülészet is!				

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZOLGÁLATI HELY MINŐSÍTŐ ADATLAPHOZ

Fejléc

Mérés ideje: év, hónap, nap, óra, perc

Állomásnév: az állomás neve, ahol a mérés zajlik

Szegmens: az állomás szegmense: Elővárosi, feláras országos, országos vagy regionális

Mérést végző: mérést végző neve, szervezeti egysége, beosztása és aláírása

Szolgáltatási szint minősítése

Szolgálati hely				
Mérési elem	Mérési értékek deníciója			
Mérési érték	2	1	0	X
Minőségi szintérték	100%	75%	0%	
Tisztaság				
Ablak kívül-belül (Az ajtókon lévő üveg is itt kerül minősítésre.)	Kifogástalan tisztaság. <ul style="list-style-type: none"> - Nincs kilátást zavaró szennyeződés vagy ragadó folt, és - az ablakok összfelületének szennyezettsége (graffiti, firka) a 10%-ot nem haladja meg, kilátást még nem zavarja. (Az összablakok 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy ablakon, ez már „0” értékelésű.) - A matt felület az üveg elöregedéséből származik, nem tekintendő szennyezettségnek. 	Elfogadható tisztaság. <ul style="list-style-type: none"> - A kilátást nem zavaró szennyezettség mértéke az össz ablak felület 11-30% között van. 	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. <ul style="list-style-type: none"> - Szennyezettség mértéke az össz ablak felület 30%-át meghaladja, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomás-helyiségen nincs ablak, - Nem ellenőrizhető (pl. sötétedést követően).
Padló	Kifogástalan tisztaság <ul style="list-style-type: none"> - Nincs ragadó folt, eldobált szemét, - és az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: 20% padló felületig megengedett, ha a szennyezettség, utazási kultúrából (morzsa, újság), időjárásból (csapadék miatt sárnyom, víz) adódik, - vagy esztétikailag zavaró egybefüggő gyomnövényes terület 0-10%-ban, valamint - hó-, jég- és csúszásmentes, figyelembe véve annak műszaki állapotát (pl. repedezett felület, kavicsal felszórt felület) 	Elfogadható tisztaság. <ul style="list-style-type: none"> - A padló felület 21-50%-a szennyezett, vagy - a padlón csíkos felmosás nyomai látszanak, vagy - a padlón apró (nem egybefüggő) szemét található - kisebb gyomnövény - nem egybefüggő - található. 	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. <ul style="list-style-type: none"> - A felület 50% feletti szennyezettsége esetén, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül - illetve ha van hó, jég és csúszásveszély a felület mértékétől függetlenül. 	
Ülések, padok	Kifogástalan tisztaság:	Elfogadható tisztaság.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.	- Nincs pad az állomás-helyiségben.

(Ülések, padok háttámlája, hátoldala, kartámja ide számolandó.)	<ul style="list-style-type: none"> - Nincs ragadó/elszínező szennyeződés folt (itt kivétel esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), - nincs hátra hagyott szemét, és - az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a pad, ülés műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: ülés db szám 10%-ánál -, ha az utazási kultúrából adódik - szennyezettség még megengedett. - Nem szennyezettségnek minősül pl. a karcos felület. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az ülés felületek 11-30%-a szennyezett, vagy - az üléseken apró (nem egybefüggő) szemét található. 	<ul style="list-style-type: none"> - 30% feletti szennyezettség esetén, vagy - ha a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül. 	
Mennyezet	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve állomás épület műszaki állapotát (pl. repedezett vakolat) - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: 10% mennyezet-felület alatt megengedett, ha a szennyezettség az utazási kultúrából (pl. graffiti, feldobott tárgy miatti nyom) adódik. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke 11-30% között van. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomás-helyiségnek nincs mennyezete.
Világítótestek	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A lámpabura nem tartalmaz a fényáteresztő képességet jelentősen befolyásoló szennyeződést, és - a lámpák összfelületének szennyezettsége a 10%-ot nem haladja meg, fényáteresztő képességet jelentősen nem befolyásolja. (Az lámpák 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy lámpán, ez már „0” értékelésű.) - A matt felület a bura előregedéséből származik, nem tekintendő szennyezettségnek. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szennyezettség a fényáteresztő képességet – akár a lámpaburán belül, akár azon kívül – kis mértékben, a lámpák 11-30%-nak megfelelő felületen csökkenti. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - a szennyezettség fényáteresztő képességet – akár a lámpaburán belül, akár azon kívül – nagy mértékben csökkenti. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomás-helyiségben nincsenek világítótestek.
Jelek, feliratok, óra	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nincs a láthatóságot/olvashatóságot befolyásoló szennyeződés. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Részben szennyezett és még olvasható, - legalább egy, az utazáshoz szükséges információ csak részben olvasható. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezett.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nem olvasható, nem látható. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomás-helyiségben nincsenek jelek, feliratok, órák.

<p>Ajtók, kilincsek</p>	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajtó esetén: nincsenek ragadó/elszínező szennyeződéshelyek (itt kivétel csak az esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), és - a látható szennyeződés mértéke nem haladja meg az igénybevétel és az időjárásnak megfelelő szokásos mértéket. - Kilincs: nem tartalmaz ragadó/elszínező szennyeződést, figyelembe véve a kilincs műszaki állapotát, és - A kilincsek összfelületének szennyezettsége a 10%-ot nem haladja meg, amit időjárási tényező okozott. (Az össz kilincs 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy kilincsen, ez már „0” értékelésű.) 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A kilincs, ajtó felülete 11-30% között szennyezett. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kilincsnél, ajtónál 30% feletti szennyezettség esetén, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomáshelyiségnek nincs ajtaja.
<p>Falak tisztasága kívül</p>	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nincs ragadó/elszínező szennyeződés (ebből kivétel esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), és - a látható elszennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát (pl. kopott) - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: 10% falfelületig megengedett, ha a szennyezettség utazási kultúrából (pl. graffitit) adódik. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A falfelületek 11-30%-a szennyezett. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% feletti szennyezettség esetén, vagy - ha a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomáshelyiségnek nincsenek falai.
<p>Falak tisztasága belül</p>	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nincs ragadó/elszínező szennyeződés folt (ebből kivétel esztétikai folt, amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát), és - a látható elszennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát (pl. kopott) - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: 10% falfelületig megengedett, ha a szennyezettség utazási kultúrából (pl. graffitit) adódik. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A fal felületek 11-30%-a szennyezett, 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% feletti szennyezettség esetén, vagy - ha a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomáshelyiségnek nincsenek falai.

WC csésze	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A csésze darabos szennyezettséget nem tartalmaz, és - az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: a csésze felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából adódik. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke 11-30% között van. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szennyezettség mértéke a 30%-OT MEGHALADJA. Erősen zavaró szaghatás. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomáson nincs WC, vagy - nincs WC-csésze.
WC ülőke	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve a jármű műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: az ülőke felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából adódik (ragad, nedves). 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke 11-30% között van. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja. - Ragadó, nyomot hagyó szennyeződés. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomáson nincs WC, vagy - a WC ülőke hiányzik.
Mosdókagyló	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A kagyló darabos szennyezettséget nem tartalmaz, és - az egyéb elszennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: a kagyló felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából adódik. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A szennyezettség mértéke 11-30% között van. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Szennyezettség mértéke a 30%-ot meghaladja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomáson nincs WC, vagy - nincs mosdókagyló.
WC tükör	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A tükör összfelületének szennyezettsége (pl. graffiti) a 10%-ot nem haladja meg. (Az ösztükrök 10%-ának megfelelő felület nem lehet egy tükrön, ez már „0” értékelésű.) <p>NEM számít szennyezettségnek a matt felület vagy vaktükör, amely elöregedéséből származik.</p>	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <p>A szennyezettség mértéke összesen tükör felület 11-30%-a között van.</p>	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <p>Szennyezettség mértéke az összes tükör felület 30%-át meghaladja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, vagy - tükör hiányzik.
Mosdó vízellátás	<p>A mosdó csapjából működtetésekor rendeltetésszerűen víz folyik.</p>	<p>A mosdó csapjából működtetésekor túl alacsony (csöpög), vagy túl magas (kicsap) nyomással folyik a víz.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A mosdó csapjából működtetésekor nem folyik víz, vagy az öblítés elégtelen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Fagypont alatti külső hőmérséklet miatt nincs vízfűtés, vagy - hosszantartó foglaltság

				miatt nem ellenőrizhető.
WC vízóblítés	A WC-ben az öblítés megfelelően működik.		- A WC-ben az öblítés nem működik, vagy az öblítés elégtelen.	- Fagypont alatti külső hőmérséklet miatt nincs vízfeltöltés, vagy - hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető.
WC Padló	Kifogástalan tisztaság. - Az elszennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomás épület műszaki állapotát - nem haladja meg az igénybevételből adódó, és az időjárás okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: a padló felületének legfeljebb 20%-a szennyezett, ha a szennyezettség utazási kultúrából (pl. papír), időjárásból (csapadék miatt sárnyom, víz) adódik.	Elfogadható tisztaság. - A padló felület 21-50%-a szennyezett, vagy - csíkos felmosás nyomai látszanak, vagy - a padlón apró (nem egybefüggő) szemét található.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - A felület 50% feletti szennyezettsége esetén, vagy - ha a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a szennyezettség mértékétől függetlenül.	- Az állomáson nincs WC.
WC Oldalfalak	Kifogástalan tisztaság. - nincs ragadó/elszínező szennyeződés folt, és - a látható elszennyeződés mértéke - figyelembe véve az állomásépület műszaki állapotát (pl. kopott) - nem haladja meg az igénybevétel okozta szokásos mértéket. Szokásos igénybevétel: az oldalfal felületének legfeljebb 10%-a szennyezett, ha ez a szennyezettség utazási kultúrából (pl. graffiti), vagy időjárásból (sárnyom, víz) adódik.	Elfogadható tisztaság. - A falfelületek 11-30%-a szennyezett, vagy - a padlón apró (nem egybefüggő) szemét található.	Elfogadhatatlan, erős szennyezettség. - 30% feletti szennyezettség esetén.	- Az állomáson nincs WC.
Szappan feltöltés	- Szappan van, és - használata lehetséges.	-	- Nincs szappan, vagy - használata nem lehetséges.	- Az állomáson nincs WC.
WC papír	- WC papír van.	-	- WC papír nincs.	- Az állomáson nincs WC.
Kéztörölő papír	- Kéztörölő papír van.	-	- Nincs kéztörölő papír, vagy használata nem lehetséges.	- Az állomáson nincs WC, vagy - kézszáritóval felszerelt.

<p>Peron</p>	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - nincsenek ragadó foltok, eldobált szemét, gyomnövények, és - a peron hó-, jég- és csúszásmentes az utasforgalomra megnyitott területeken, figyelembe véve a peron műszaki állapotát (pl. repedezett felület, kavicsal felszórt felület). 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A peron felületek utasforgalomra a megnyitott területeinek legfeljebb 11-30%-a szennyezett, vagy - a peronon apró (nem egybefüggő) szemét, kisebb gyomnövény található. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% feletti szennyezettség esetén, vagy - ha a peronon ragadó foltok vannak, a felület mértékétől függetlenül vagy - a peron hó-, jég- és csúszásveszélyes az utasforgalomra megnyitott területeken, a felület mértékétől függetlenül. 	
<p>Peronnal érintkező vágányzat</p>	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nincs eldobált szemét, vagy - gyomnövények. 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A peronnal érintkező vágányzat területe legfeljebb 11-30%-ban szennyezett, apró (nem egybefüggő) szemét, kisebb gyomnövény található. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30% feletti szennyezettség esetén. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hó miatt nem ellenőrizhető.
	-	-	-	-
<p>Szeméttárolók (Hulladékgyűjtő körüli falfelület a falakhoz, az alatta lévő terület a padlóhoz számítandó.)</p>	<p>Kifogástalan tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maximum színültig van tele, és - nincsenek rajta (a külső felületén) ragadó/elszínező szennyeződéscsoportok, kivétel az esztétikai folt (pl. kopott felület), amely nem hagy nyomot, nem rongálja az utas ruházatát 	<p>Elfogadható tisztaság.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A külső felületen 10%-os szennyezettség (de nem ragad, nem kopásból, kopottságból származik), valamint - a szeméttárolók legfeljebb 10%-ából lóghat ki szemét. 	<p>Elfogadhatatlan, erős szennyezettség.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A külső felület több mint 10%-a szennyezett (de nem ragad, nem kopásból, kopottságból származik), vagy - a szeméttárolók több mint 10%-ából kilóg a szemét, vagy - a szennyeződés ragad, nyomot hagy, a felület mértékétől függetlenül. 	<ul style="list-style-type: none"> - Az állomás-helyiségben nincs szeméttároló.
Utaskiszolgálás				

WC rendelkezésre állás, bejutás	<ul style="list-style-type: none"> - A WC az állomás épületének nyitvatartása alatt nyitva van, az utasok számára elérhető. A WC az állomás épületének nyitvatartása alatt zárva van, azonban a kulcs helyére vonatkozó magyar nyelvű információ érhetően, olvashatóan megjelenítésre került. 	<p>A WC az állomás épületének nyitvatartása alatt zárva van, azonban a kulcs helyére vonatkozó magyar nyelvű információ hiányos, nem teljeskörű.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A WC az állomás épületének nyitvatartása alatt zárva van és a kulcs helyére vonatkozó magyar nyelvű információ olvashatatlan, hiányzik, helytelen. - Feláras országos szegmensben nem biztosított. 	<ul style="list-style-type: none"> - A WC helyiség az utasok számára nem hozzáférhető, vagy a WC helyiség üzemeltetése egyedi engedély alapján nem követelmény.
WC műszaki felszereltsége (tülkő, csésze, mosdókagyló, tükör, ruhaakasztó)	<ul style="list-style-type: none"> - A WC műszaki felszereltsége az eredeti, felújítás utáni konstrukciónak megfelelő mennyiségben és minőségben állnak rendelkezésre. 	<ul style="list-style-type: none"> - A WC felszereltsége nem teljes, hiányoznak, vagy elromlottak ezen berendezések. 	<ul style="list-style-type: none"> - A WC nincs felszerelve, vagy a berendezések teljes mértékben hiányoznak. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - nem ellenőrizhető.
Kézszáritó megléte	<ul style="list-style-type: none"> - Kézszáritó van. 		<ul style="list-style-type: none"> - Nincs, vagy funkcionálisan használhatatlan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hosszantartó foglaltság miatt nem ellenőrizhető, - nem ellenőrizhető, - kéztörölő papír biztosított.
Nyílászárók állapota (ajtó, ablak)	<ul style="list-style-type: none"> - Kifogástalan állapotban vannak, funkciójukat teljes mértékben ellátja. 	<ul style="list-style-type: none"> - Állapota még elfogadható, funkcióját már csak részben látja el (karcos, repedt, kopott). 	<ul style="list-style-type: none"> - Állapota elfogadhatatlan, funkcióját már nem tudja ellátni (törött, nem felújítható). - Feláras országos szegmensben nem biztosított. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem ellenőrizhető.
Falak külső állapota	<ul style="list-style-type: none"> - Kifogástalan állapotban van. 	<ul style="list-style-type: none"> - Állapota még elfogadható, 	<ul style="list-style-type: none"> - Állapota elfogadhatatlan, - Feláras országos szegmensben nem biztosított. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem ellenőrizhető.

Falak belső állapota	- Kifogástalan állapotban van.	- Állapota még elfogadható,	- Állapota elfogadhatatlan, - Feláras országos szegmensben nem biztosított.	- Nem ellenőrizhető.
Mennyezet állapota	- Kifogástalan állapotban van.	- Állapota még elfogadható,	- Elfogadhatatlan állapotban van (beázik, omlásveszély). - Feláras országos szegmensben nem biztosított.	- Nem ellenőrizhető..
Padló állapota/botlásveszély	- A padló olyan műszaki állapotú és minőségű, mint ami a jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; valamint legfeljebb 20%-ban sérült, de nem okoz botlásveszélyt.	- 21%-50% nagyságú felület sérült, de nem okoz botlásveszélyt.	- 51%-nál nagyobb felület sérült, vagy botlásveszély áll fenn. - Feláras országos szegmensben nem biztosított.	-
Világítás műszaki állapota	- A világítótestek olyan mennyiségben és műszaki állapotban vannak, mint ami az arra a járműre jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; és - a berendezés rendben és megfelelően működik.	- A berendezés sérült, hiányos, de a világítási funkcióknak megfelel.	- A berendezés funkcionálisan használhatatlan, vagy hiányzik. - Feláras országos szegmensben nem biztosított.	- Nem ellenőrizhető.
Padok/ülőhelyek megléte, állapota	- A padok, ülőhelyek olyan mennyiségben, műszaki állapotban és minőségben vannak, mint ami a jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét.	- A berendezés sérült, hiányos, de a funkcióknak megfelel (kevés vagy részben rongálódott).	- Nem áll rendelkezésre (nincs vagy teljes mértékben használhatatlan). - Feláras országos szegmensben nem biztosított.	- Nem ellenőrizhető.

Szeméttárolók	<ul style="list-style-type: none"> - A szeméttárolók és szeméttároló fedelek olyan mennyiségben, műszaki állapotban és minőségben vannak, mint ami a jellemző újkori, felújítási állapotnak felel meg, figyelembe véve az igénybevételből eredő szokásos amortizáció mértékét; valamint - legfeljebb 10%-uk hiányzik, sérült. 	- 10%-nál több hiányzik, sérült.	<ul style="list-style-type: none"> - 30%-nál több hiányzik, sérült, vagy funkcionálisan használhatatlan. - Feláras országos szegmensben nem biztosított. 	- Nem követelmény.
Kerékpártároló	A mérés időpontjában van szabad hely.	A mérés időpontjában nincs szabad hely.	A mérés időpontjában a kerékpártárolón kívül is került kerékpár elhelyezésre.	- A szolgálati hely területén nincs.
Lift, mozgólépcső	A szolgálati hely lifttel/mozgólépcsővel felszerelt és használható.		A szolgálati hely lifttel/mozgólépcsővel felszerelt, azonban nem működik, használhatatlan.	A szolgálati hely területén nincs, mert kiépítése a szintbéli elérhetőség miatt nem indokolt.
Jegyautomata	A szolgálati hely jegyautomatával felszerelt és használható.		A szolgálati hely jegyautomatával felszerelt, azonban nem működik, használhatatlan.	A szolgálati hely területén nincs.
Fűtés/fűtetlenség állapota	Fűtés szükségessége esetén, ha a külső hőmérséklet indokolttá teszi, és ha a helyiség ilyen berendezéssel fel van szerelve; kellemes a hőmérséklet.	Fűtés szükségessége esetén, ha a helyiség ilyen berendezéssel fel van szerelve, - alacsony vagy magas hőmérséklet.	Fűtés szükségessége esetén, ha a helyiség ilyen berendezéssel fel van szerelve, de nem működik a fűtés.	<ul style="list-style-type: none"> - Nem követelmény, vagy - nincs fűtő-hűtő berendezés, vagy a külső hőmérséklet nem teszi indokolttá.

<p>Akadálymentesség mozgássérültek számára</p>	<p>Valamennyi Szolgáltató illetékességébe eső, utasforgalom számára megnyitott terület (peronok, váróterem, pénztár, WC (piktogrammal jelölve)) elérhető akadálymentesen (pl. szintben, rámpával, lifttel, kerekesszék-emelővel).</p> <p>A vonatra történő feljutás magas peron vagy állomásra rendszeresített emelő berendezéssel biztosított.</p> <p>Azon szolgálati helyeken, ahol forgalmi szolgálatot végző személyzet tartózkodik és szintbéli átjáró biztosított, az erre figyelmeztető tábla kihelyezésre került.</p> <p>Ha az állomáson mosdóról gondoskodnak, legalább egy férfiak és nők számára egyaránt használható fülkének kerekesszékkel megközelíthetőnek kell lennie megfelelő piktogrammal ellátva.</p>		<p>Nem minden Szolgáltató illetékességébe eső, utasforgalom számára megnyitott terület (peronok, váróterem, pénztár, WC) érhető el akadálymentesen (pl.: szintben, rámpával, lifttel, kerekesszék-emelővel).</p> <p>Azon szolgálati helyeken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ahol forgalmi szolgálatot végző személyzet tartózkodik és szintbéli átjáró biztosított, az erre figyelmeztető tábla nincs kihelyezve vagy - ahol nem került kiépítésre magas peron és nem biztosított emelő berendezés sem vagy - ahol az útburkolat nem megfelelő (egyenetlen, kavicsos). 	
<p>Akadálymentesség látássérültek számára</p>	<p>A hangos utastájékoztató a korábban részletezett elvárásoknak megfelelt és 1-es vagy 2-es értékelést kapott, valamint taktilis vezető sáv van kiépítve.</p>	<p>A hangos utastájékoztató 1-es vagy 2-es értékelést kapott, de taktilis vezető sáv nincs kiépítve.</p>	<p>A hangos utastájékoztató 0" értékelést kapott.</p>	
<p>Akadálymentesség hallássérültek számára</p>	<p>A vizuális utastájékoztató, a vágányhoz tartozó vizuális utastájékoztató és a menetrendi hirdetmények a korábban részletezett elvárásoknak megfelel.</p>	<p>A vizuális utastájékoztató, a vágányhoz tartozó vizuális utastájékoztató és a menetrendi hirdetmények a korábban részletezett elvárásoknak részben felel meg.</p>	<p>A vizuális utastájékoztató, a vágányhoz tartozó vizuális utastájékoztató és a menetrendi hirdetmények a korábban részletezett elvárásoknak nem felel meg.</p>	
Utastájékoztató				
<p>Hangos utastájékoztató</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Érthetően, a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt kell az információkat közölni. - Vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a végállomást a 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiányos, nem teljes körű információ. 	<p>A hangos utastájékoztató</p> <ul style="list-style-type: none"> - nincs kiépítve, vagy - nem működik, vagy - nem történik, vagy - nem előírt időben történik, vagy - torz, érthetetlen. 	<ul style="list-style-type: none"> - Más állomáshelyiségben került értékelésre, vagy - nem követelmény.

	<p>vonattípust és az indulási időt, valamint</p> <ul style="list-style-type: none"> - legalább 5 perces késés esetén be kell mondani a késés mértékét és okát is. 		<ul style="list-style-type: none"> - Ha nincs kiépítve ott, ahol elvárás, csak a peronon kell a „0” értékelést adni. - Helytelen tájékoztatás esetén akkor is „0” értékelést kap, ha egyébként nem követelmény. 	
<p>.Összesítő vizuális utastájékoztató</p> <p>Csak a dinamikus (változtatható jelzéseképű) kijelző sorolandó ide.</p> <p>A fenti feltételnek megfelelő infó oszlop is elfogadható.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - A kijelzőknek olvashatóan, a vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt kell az információkat közzétennie. - Vonat érkezése, indulása előtt mutatnia kell a vágány számát, a rendeltetési állomást és az indulási időt. - Legalább 5 perces késés esetén közölni kell a késés mértékét. 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiányos, nem teljeskörű információ - 1-2 db összesítő vizuális kijelző nem működik. 	<p>A vizuális utastájékoztató</p> <ul style="list-style-type: none"> - nincs kiépítve, vagy - nem működik, vagy - nem történik, vagy - nem előírt időben történik. - Ha nincs kiépítve ott ahol elvárás, csak egyetlen helyiségben (váróterem vagy pénztárcsarnok) értékeljük 0-ra. - Helytelen tájékoztatás esetén akkor is „0” értékelést kap, ha egyébként nem követelmény. - Próbaüzem megjelenítés azonban helytelen információval, - 3 vagy több db összesítő vizuális kijelző nem működik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Más állomáshelyiségben került értékelésre, nagy - Nem követelmény. - Próbaüzem megjelenítés.
<p>Vágányhoz tartozó vizuális utastájékoztató</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Feláras országos és elővárosi szegmensbe tartozó állomások esetében a kijelzőknek olvashatóan, az adott vágányon leközlekedő vonat tényleges és menetrend szerinti indulása, érkezése előtt kell a rendeltetési állomást és az indulási időt közzétenni. - Legalább 5 perces késés esetén közölni kell a késés mértékét. - 	<ul style="list-style-type: none"> - Hiányos, nem teljeskörű információ - 1-2 db vágányhoz tartozó vizuális kijelző nem működik. 	<p>A vizuális utastájékoztató</p> <ul style="list-style-type: none"> - nincs kiépítve, vagy - nem működik, vagy - nem történik, vagy - nem előírt időben történik. - Ha nincs kiépítve ott ahol elvárás, csak egyetlen helyiségben vágányon értékeljük 0-ra. - Helytelen tájékoztatás esetén „0” értékelést kap, ha egyébként nem követelmény. - Próbaüzem megjelenítés azonban helytelen információval, - 3 vagy több db összesítő vizuális kijelző nem működik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Nem követelmény (országos és regionális szegmensben). - Peronszélességből adódóan (keskeny) fizikai kiépítésre nincs lehetőség. - Próbaüzem megjelenítés.
<p>Menetrendi hirdetések-Érkező-induló vonatok jegyzéke</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Legalább egy helyen megtalálható az érkező-induló vonatok jegyzéke és/vagy menetrendi kivonat. - A szolgálati helyen lévő váróhelyiségek zárva tartása 	-	<ul style="list-style-type: none"> - Olvashatatlan, vagy - hiányzik, vagy - helytelen tájékoztatást ad. - Ha hiányzik, csak egyetlen helyiségben 	<ul style="list-style-type: none"> - Más szolgálati helyhelyiségben került értékelésre.

	esetén is látható helyen megtalálható.		(váróteremben vagy pénztárcsarnokban) értékeljük 0-ra.	
Menetrendi hirdetések - Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás	- Legalább egy helyen megtalálható az aktuális menetrendtől eltérő (vágányzári) hirdetések. - A szolgálati helyen lévő váróhelyiségek zárva tartása esetén is látható helyen megtalálható. - Vasúti-villamos közúti határon belüli megállóban aktuális vágányzári hirdetés és indulási jegyzék, valamint utalás az üzletszabályzat és díjszabás elérhetőségére.		- Olvashatatlan, vagy - hiányzik, vagy - helytelen tájékoztatást ad. - Ha hiányzik, csak egyetlen helyiségben (váróteremben vagy pénztárcsarnokban) értékeljük 0-ra.	- Más szolgálati hely helyiségben került értékelésre.
Utasszabályzat - Utasszabályzat	- Legalább egy helyen megtalálható az aktuális Üzletszabályzat. - A szolgálati helyen lévő váróhelyiségek zárva tartása esetén is látható helyen megtalálható.	- Hiányos, nem teljeskörű információ.	- Olvashatatlan, vagy - hiányzik, vagy - helytelen tájékoztatást ad. - Ha hiányzik, csak egyetlen helyiségben (váróteremben vagy pénztárcsarnokban) értékeljük 0-ra.	- Más szolgálati hely helyiségben került értékelésre.
Utasszabályzat - Díjtábla	- Legalább egy helyen megtalálható az aktuális Díjtábla. - A szolgálati helyen lévő váróhelyiségek zárva tartása esetén is látható helyen megtalálható.	- Hiányos, nem teljeskörű információ.	- Olvashatatlan, vagy - hiányzik, vagy - helytelen tájékoztatást ad. - Ha hiányzik, csak egyetlen helyiségben (váróteremben vagy pénztárcsarnokban) értékeljük 0-ra.	- Más szolgálati hely helyiségben került értékelésre.
Piktogram	Rendben van, megtalálható valamennyi szükséges piktogram az alábbiakban felsoroltak közül: 1. kijáratok irányának megjelölése az erre szolgáló ajtóknál, (vészkijárat), kivéve, ha az építmény vagy helyiség jellegéből fakadóan egyértelműen nem indokolt, 2. személypénztár (belföldi, nemzetközi) helyének és nyitva tartásának megjelölése közvetlenül a kiszolgáló ablakoknál és amennyiben a pénztár zárt helyiségben található a helyiség bejáratánál, 3. információs pont helyének megjelölése közvetlenül a kiszolgáló ablakoknál és amennyiben az információs pont zárt helyiségben található a helyiség bejáratánál, 4. váróterem, váróhelyiségek megjelölése a helyiség bejáratánál, váróterem nyitva tartás megjelölése a helyiség bejáratánál,	- A fizikai feltételek megléte esetén hiányos, nem teljeskörű információ. - Az alábbiak közül bármelyik hiánya: - Térfigyelő kamerára, - jegykiadó automatára, - csomagmegőrzőre, - egyéb helyiségre, - utasforgalom elől elzárt területre, - járulékos szolgáltatásokra utaló jelzések, - vágánymegjelölés méretéből vagy elhelyezéséből adódóan nem látható a peron teljes hosszában, aluljáró vagy felüljáró esetében a peronokra vezető fel- vagy lejártnál hiányzik, azonban	A fizikai feltételek megléte esetén piktogram hiányzik vagy helytelen tájékoztatást ad. Az alábbiak közül bármelyik hiánya: - kijárat megjelölése (ha az építmény jellegéből fakadóan indokolt), - vágánymegjelölés nincs, helytelen vagy nem egyértelmű, - pénztár helyének megjelölése, nyitva tartása, - váróterem helyének megjelölése és nyitva tartása, - WC és WC kulcs helyére utaló információ zárva tartás esetén, - nem ivóvíz - dohányzás tiltására utaló jelzések.	Nem követelmény (Szolgálati hely Kerékpártároló esetén).

	<p>5. utas WC (utasforgalom számára megnyitott WC megjelölése a WC(-k) ajtajánál),</p> <p>6. WC kulcs (a WC kulcs helyére utaló információ megléte a WC ajtónál, amennyiben zárva tartják),</p> <p>7. térfigyelő kamerára utaló jelzés,</p> <p>8. csomagmegőrző automata, poggyászmegőrző (amennyiben van ilyen szolgáltatás),</p> <p>9. egyéb helyiségek jelzése (rendőrség, talált tárgyak, amennyiben van ilyen szolgáltatás),</p> <p>10. átszállási kapcsolatok (tömegközlekedési kapcsolatok irányának jelölése legalább egy, központi helyen (metró, helyi és helyközi autóbusz, villamos, trolibusz, hajó, taxi)),</p> <p>11. nem ivóvíz (ívásra alkalmatlan vizet szolgáltató vízvételési lehetőségek megjelölése),</p> <p>12. dohányzás tiltása (a szolgálati hely minden szabályos, utasok által használható bejutási pontnál),</p> <p>13. utasforgalom elől elzárt terület jelzése (különösen a peronok végein, továbbá bármilyen belépési tilalom).</p> <p>14. jegyautomata (amennyiben a jegyautomata zárt helyiségben található, jegyautomata vagy jegyvásárlási lehetőség megjelölése e helyiség bejáratánál),</p> <p>15. vágány megjelölése (kötelező a peronon, ha a szolgálati helyen legalább két vágány van, aluljáró vagy felüljáró esetében a peronokra vezető fel- vagy lejártnál is).</p> <p>16. lift megjelölése (amennyiben a szolgálati helyen található).</p>	<p>látható a vágányon, - legalább egy, az utazáshoz szükséges információ csak részben olvasható.</p>		
Személyzet				
Megjelenés	A személyzet megjelenése ápolat, rendezett.	A személyzet megjelenése enyhén ápolatlan, rendezetlen.	A személyzet megjelenése erősen ápolatlan, rendezetlen.	Nem ellenőrizhető.
Utaskezelés	A személyzet utasokkal szemben tanúsított magatartása udvarias, segítőkész.	A személyzet utasokkal szemben tanúsított magatartása enyhén udvariatlan, nem segítőkész.	A személyzet utasokkal szemben tanúsított magatartása erősen udvariatlan, nem segítőkész.	Nem ellenőrizhető.

Utastájékoztató	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított tájékoztatása az utazást befolyásoló tényezőről pontos, részletes.	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított tájékoztatása az utazást befolyásoló tényezőről pontatlan.	- A személyzet utasokkal szemben tanúsított tájékoztatása az utazást befolyásoló tényezőről elmaradt.	- Nem ellenőrizhető.
-----------------	--	--	---	----------------------

5. függelék

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ INTERNETES ADATLAPHOZ

Mérési elem	Mérési érték definíciója			
	2	1	0	X
Minőségi szintérték	100%	75%	0%	
Internetes utastájékoztató	<p>A menetrend helyes adattartalommal került meghirdetésre a vasúti személyszállítási menetrendi keresőben, valamint a szolgáltatói honlapon hiánytalanul és könnyen megtalálhatók az alábbi elemek:</p> <ul style="list-style-type: none"> egységes és aktuális (menetrend-módosításokkal és vágányzárral frissített) éves menetrend PDF formátumban, az éves menetrend érvénytartama alatt kiadott menetrendi módosítások, vágányzárak (a bevezetés dátuma szerint rendezve) egységes szerkezetű, teljes és aktuális üzletszabályzat, önállóan is megjelentetett díjszabási információk, a Szolgáltató ügyfélszolgálatának személyes, postai, telefonos és e-mailes/internetes felületen biztosított elérhetősége, az állomási szegmensbe sorolt szolgálati helyeken nyújtott szolgáltatások (pénztár és ahol rendelkezésre áll jegyautomata, információ, váróterem, WC, akadálymentesség) és ezek időbeli elérhetőségének ismertetése akadálymentes használhatóság. 	<p>A menetrend helyes adattartalommal került meghirdetésre a vasúti személyszállítási menetrendi keresőben, de a szolgáltatói honlapon az alábbi elemek közül egy hiányzik, hiányos, vagy nehezen megtalálható:</p> <ul style="list-style-type: none"> egységes és aktuális (menetrend-módosításokkal és vágányzárral frissített) éves menetrend PDF formátumban, az éves menetrend érvénytartama alatt kiadott menetrendi módosítások, vágányzárak (a bevezetés dátuma szerint rendezve) egységes szerkezetű, teljes és aktuális üzletszabályzat, önállóan is megjelentetett díjszabási információk, a Szolgáltató ügyfélszolgálatának személyes, postai, telefonos és e-mailes/internetes felületen biztosított elérhetősége, az állomási szegmensbe sorolt szolgálati helyeken nyújtott szolgáltatások (pénztár, információ, váróterem, WC, akadálymentesség) és ezek időbeli elérhetőségének ismertetése akadálymentes használhatóság. 	<p>A menetrend helytelen adattartalommal került meghirdetésre, vagy a szolgáltatói honlapon az alábbi elemek közül legalább kettő hiányzik, hiányos, vagy nehezen megtalálható:</p> <ul style="list-style-type: none"> egységes és aktuális (menetrend-módosításokkal és vágányzárral frissített) éves menetrend PDF formátumban, az éves menetrend érvénytartama alatt kiadott menetrendi módosítások, vágányzárak (a bevezetés dátuma szerint rendezve) egységes szerkezetű, teljes és aktuális üzletszabályzat, önállóan is megjelentetett díjszabási információk, a Szolgáltató ügyfélszolgálatának személyes, postai, telefonos és e-mailes/internetes felületen biztosított elérhetősége, az állomási szegmensbe sorolt szolgálati helyeken nyújtott szolgáltatások (pénztár, információ, váróterem, WC, akadálymentesség) és ezek időbeli elérhetőségének ismertetése akadálymentes használhatóság. 	<p>Téves utastájékoztató esetében, amennyiben a Szolgáltató bizonyítja, hogy az utastájékoztató hibája neki fel nem róható okból állt elő, „x” érték.</p>

Interneten történő utastájékoztató mérésakor használatos sablon

Szolgáltató neve		Dátum	
Mérés időpontja		Aláírás	
Mérést végző neve			

Elemek	Utastájékoztató		
	2	1	0
Rendelkezésre állás			
Tartalom és megjelenés			

Telefonon történő utastájékoztató mérésakor használatos sablon

Szolgáltató neve		Dátum	
Mérés időpontja		Aláírás	
Mérést végző neve			

Elemek	Utastájékoztató		
	2	1	0
Várakozási idő			
Beszélgetés hangneme			
Információtartalom			

Módszertani segédlet az interneten történő utastájékoztatói felmérés kitöltéséhez

Szolgáltatói honlap rendelkezésre állása

2 (100%)	Rendelkezésre áll és megfelelő
0 (0%)	Nem áll rendelkezésre vagy nem megfelelő

Információtartalom és megjelenés

2 (100%)	Kifogástalan, áttekinthető, felhasználóbarát
1 (75%)	Kielégítő információk és átlagos felhasználó számára is kezelhető
0 (0%)	Nem kielégítő információk vagy bonyolult, körülményes felhasználói felület

A szolgáltatói honlap minimálisan elvárt információtartalma a szolgáltató által végzett személyszállítás menetrendje, az üzemeltetett vonalairól készült térképhálózat, valamint a járatokon és az állomásokon nyújtott szolgáltatások.

Módszertani segédlet telefonon történő utastájékoztatói felmérés kitöltéséhez

Várakozási idő

2 (100%)	Maximum 1 perc
1 (75%)	1 és 3 perc között
0 (0%)	3 perc felett, vagy nem vették fel

Beszélgetés hangneme

2 (100%)	Kifogástalan (udvarias, türelmes) hangnem
1 (75%)	Udvarias, de türelmetlen, feszélyező hangnem
0 (0%)	Barátságtalan és türelmetlen hangnem

Információ használhatósága

2 (100%)	Kifogástalan, vagyis pontos és teljeskörű
1 (75%)	Hiányosságok, de az alapvető igények tekintetében megfelelő
0 (0%)	Az alapvető információigény nem került kielégítésre

Tisztasági adatszolgáltatás sablonja

Szolgáltató				
Dátum				
Időszak				
	Feláras országos	Előváros	Országos	Regionális
Vonat (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				
Állomás (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				

Utastájékoztató adatszolgáltatás sablonja

Szolgáltató				
Dátum				
Időszak				
	Feláras országos	Előváros	Országos	Regionális
Vonat (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				
Állomás (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				

Utaskiszolgálás adatszolgáltatás sablonja

Szolgáltató				
Dátum				
Időszak				
	Feláras országos	Előváros	Országos	Regionális
Vonat (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				
Állomás (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				

Személyzet adatszolgáltatás sablonja

Szolgáltató				
Dátum				
Időszak				
	Feláras országos	Előváros	Országos	Regionális
Vonat (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				
Állomás (%)				
Elvégzett mérések száma (db)				

Menetrendszerűségi adatszolgáltatás sablonja

	Feláras országos	Előváros	Országos	Regionális
Mérések száma				
Korai indulás (db)				
0-5:59 perc: pontos (db)				
0:00-15:59 perc: (db)				
Menetrendszerűség (%) (5 perces pontossági arány)				
15 perces pontossági arány (%)				

7. függelék

Jelenléti nyilatkozat

Felülmérést végző személy neve		Jelenléletet igazoló személy neve	
Felülmérésre jogosító dokumentum		Beosztása (Kérem aláhúzni és/vagy kiegészíteni!)	Vezető-jegyvizsgáló Személypénztáros egyéb.....
Felülmérésre jogosító dok. azonosítója		Dátum és időpont	
Felülmérés helye		Aláírás	

Igénybevett közlekedés viszonylat igazolása

	-tól		-ig		vonatszám		Vjv aláírása
--	------	--	-----	--	-----------	--	--------------

7. függelék

Jelenléti nyilatkozat

Felülmérést végző személy neve		Jelenléletet igazoló személy neve	
Felülmérésre jogosító dokumentum		Beosztása (Kérem aláhúzni és/vagy kiegészíteni!)	Vezető-jegyvizsgáló Személypénztáros egyéb.....
Felülmérésre jogosító dok. azonosítója		Dátum és időpont	
Felülmérés helye		Aláírás	

Igénybevett közlekedés viszonylat igazolása

	-tól		-ig		vonatszám		Vjv aláírása
--	------	--	-----	--	-----------	--	--------------

8. függelék

Súlyozások					
Mérési paraméter	Mérési hely, csatorna	Mérési elem	Súlyozás		
Tisztaság és higiénia 15,00%	Jármű (vonat) 65%	Kocsiszekrény és a feljáróajtók külső felülete	6,00%		
		Előtér 6%	Előtér padló	50,00%	
			Előtér oldalfal	50,00%	
		Ablak kívül-belül	6,00%		
		Padló	8,00%		
		Ülés, üléshez	8,00%		
		Árnyékolás tisztasága	4,00%		
		Csomagtartó	6,00%		
		Asztalok	6,00%		
		Szeméttárolók	6,00%		
		Utastér oldalfalak	4,00%		
		Mennyezet	4,00%		
		Lámpák	4,00%		
		Kapaszkodók	8,00%		
		WC 12%		Szappan feltöltés	10,00%
				WC papír	10,00%
				Kéztörölő papír	8,00%
				WC vízöblítés	10,00%
				Mosdó vízellátás	10,00%
				WC csésze	6,00%
				WC ülőke	10,00%
				Mosdókagyló	10,00%
				WC padló	10,00%
	WC oldalfalak			8,00%	
	WC tükör	8,00%			
	Jelek feliratok, órák	4,00%			
	Ajtók, kilincsek	8,00%			
	Szolgálati hely 35%		Ablak kívül-belül	6,00%	
			Padló	10,00%	
			Ülések, padok	10,00%	
			Mennyezet	4,00%	
			Világító testek	6,00%	
			Jelek, feliratok, óra	6,00%	
Ajtók, kilincsek			10,00%		
Falak, oszlopok 5%			Falak tisztasága kívül 50%	50,00%	
			Falak tisztasága belül 50%	50,00%	
WC 12%			WC csésze	6,00%	
	WC ülőke	10,00%			

Súlyozások				
Mérési paraméter	Mérési hely, csatorna	Mérési elem		Súlyozás
			Mosdókagyló	10,00%
			WC tükör	8,00%
			Mosdó vízellátás	10,00%
			WC vízöblítés	10,00%
			WC padló	10,00%
			WC oldalfalak	8,00%
			Szappan feltöltés	10,00%
			WC papír	10,00%
			Kéztörölő papír	8,00%
		Peron	7,00%	
		Peronnal érintkező vágányzat	7,00%	
		A Szolgáltató kezelésében levő utasforgalmi útvonalak 9%	Járdák	25,00%
			Lépcsők, mozgólépcsők	25,00%
			Alul és felüljárók	25,00%
			Liftek	25,00%
Szeméttárolók	8,00%			
Utastájékoztató	Jármű (vonat) 45%	Külső feliratozás 40%	Viszonylatra vonatkozó külső feliratozás	66,67%
			Kocsiszám megjelölés	33,33%
		Piktogramok megléte	10%	
		Hangos utastájékoztató	25%	
		Fedélzeti kijelző	25%	
	Szolgálati hely 45%	Hangos utastájékoztató	20%	
			Összesítő vizuális utastájékoztató	20%
		Vágányhoz tartozó vizuális utastájékoztató		10%
		Menetrendi hirdetések 25%	Érkező-induló vonatok jegyzéke	50%
			Vágányzári felhívás	50%
		Utasjogi hirdetések 15%	SZÜSZ kivonat	50%
			Díjtáblák	50%
		Piktogramok megléte	10%	
		Internet 7%	Rendelkezésre állás, aktualitás	50%
			Információtartalom, megjelenés	50%
	Telefon 3%	Várakozási idő	30%	
		Hangnem, udvariasság	20%	
		Információ tartalom	50%	
Utaskiszolgálás 15%	Jármű-követelmény 65%	SZVÖR megfelelésség		20%
		Fűtés-Hűtés		20%
		Ajtók működése 10%	Feljáró ajtók	33,34%
			Átjáró ajtók	33,33%
			Utastér és fülkeajtók	33,33%
		Előtér világítás		33,34%
Utastér világítás		33,33%		

Súlyozások					
Mérési paraméter	Mérési hely, csatorna	Mérési elem	Súlyozás		
		Világítás megléte/működése 10%	WC világítás	33,33%	
		Berendezési tárgyak megléte/állapota 10%	Ülések, ülészuzatok	20%	
			Árnyékolás megléte	10%	
			Asztalok	20%	
			Csomagtartó	15%	
			Szeméttárolók	15%	
			WIFI kapcsolat kiépítettsége	10%	
			230 V hálózati csatlakozó	10%	
		WC rendelkezésre állás/bejutás		10%	
		WC műszaki állapota 10%	WC ajtó zárhatóság	20%	
			WC ruhaakasztó megléte	5%	
			WC ülőke megléte	20%	
			WC csésze megléte	20%	
			Mosdókagyló megléte	20%	
			Tükör megléte	10%	
			Kézszáritó megléte	5%	
		Fogyatékossgal élő és csökkent mozgásképességű személyek hozzáférése 10%	Mozgássérültek	33,34%	
			Látássérültek	33,33%	
			Hallássérültek	33,33%	
		Szolgálati hely követelmény 35%	WC rendelkezésre állás/bejutás		10%
			WC műszaki állapota 10%	WC ajtó zárhatósága	20%
				WC ruhaakasztó megléte	5%
				WC ülőke megléte	20%
				WC csésze megléte	20%
				Mosdókagyló megléte	20%
				Tükör megléte	10%
				Kézszáritó megléte	5%
			Nyílászárók állapota		5%
			Falak 5%	Falak állapota kívül	50%
				Falak állapota belül	50%
			Padló állapota, botlásveszély		10%
			Mennyezet állapota		5%
Világítás műszaki állapota			5%		
Padok/ülőhelyek megléte/állapota			10%		
Szeméttárolók megléte/állapota		5%			
Kerékpártárolók kapacitása		5%			

Súlyozások				
Mérési paraméter	Mérési hely, csatorna	Mérési elem	Súlyozás	
		Lift működőképessége	5%	
		Jegykiadó automata	5%	
		Fűtés/fűtetlensége állapota	10%	
		Fogyatékosággal élő és csökkent mozgásképességű személyek hozzáférése 10%	Mozgássérültek	33,34%
			Látássérültek	33,33%
			Hallássérültek	33,33%
Személyzet 5%	Jármű (vonat) 50 %	Megjelenés	25%	
		Utaskezelés	35%	
		Utastájékoztatás	40%	
	Szolgálati hely 50%	Megjelenés	25%	
		Utaskezelés	35%	
		Utastájékoztatás	40%	
Menetrendszerőség			45%	
Ebből	Mért vonatok			
	Korai indulás			
	Pontos (legfeljebb 5 perc késés (0'00"-5'59"))			
	Késés 6 perc felett			

9/A. függelék

Szolgálati helyek szegmensenkénti besorolása
Évenként aktualizált elektronikus mellékletben.

9/B. függelék

Vonatok szegmensenkénti besorolása
Évenként aktualizált elektronikus mellékletben.

10. függelék

A függelék a szerződés aláírását követő hónap végéig kell a végleges adatokkal feltölteni. Évenként aktualizált elektronikus mellékletben.

Havi mintanagyság szegmensenként és területenként

Vonatok havi mérési minta nagysága MSZ EN 13549 alapján:

4 szegmens esetén (vonat)	Közlekedő mennyiség	Fokozat	Minta nagysága / év	Minta nagysága
	menetrendi év (db)		vonat db / év (C1 táblázat)	vonat db / hó
Feláras országos		3		
Országos		2		
Előváros		2		
Regionális		1		
Összesen				

Vonatok havi mérési minta nagysága MSZ EN 13549 alapján:

4 szegmens esetén (állomás)	Tényleges mennyiség	Fokozat	Minta nagysága / hó
	(db)		állomás db / hó (C5/C1 táblázat)
Feláras országos		3	
Országos		2	
Előváros		2	
Regionális		1	
Összesen			

